

## Legrand Ecobatibox 1-voudig 40mm luchtdichte Hollewanddoos



Deze enkelvoudige Legrand Batibox is een hoogwaardige, luchtdichte hollewanddoos die met een afdekraam van meerdere merken toegepast kan worden. Deze doos is beschikbaar in een diepte van 40 en 50 mm.

Een van de belangrijkste voordelen van Legrand schakelmateriaal is dat de afdekramen eenvoudig op de inbouwdoos te klikken zijn, waardoor er geen schroeven nodig zijn. Daarnaast is het schakelmateriaal van Legrand standaard kindvriendelijk, wat extra veiligheid biedt in huis.

|                   |                                         |
|-------------------|-----------------------------------------|
| Artikelcode:      | <b>080021L</b>                          |
| Laatst gewijzigd: | 11-05-2026                              |
| Merk:             | Legrand                                 |
| Serie:            | inbouwdoos                              |
| Type:             | Legrand 080021L                         |
| ETIM Groep:       | EG000048                                |
|                   | Verbindingsmateriaal (elektrotechnisch) |
| ETIM Class:       | EC002601                                |
|                   | Doos voor montage in wand/plafond       |

## Specificaties

|                                        |                                            |                             |                  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|------------------|
| Montagewijze                           | Holle wand                                 | Diameter                    | 67 Millimeter    |
| Vorm                                   | Rond                                       | Lengte                      | 71 Millimeter    |
| Bouwworm                               | Inbouwdoos/verbindingsdoos (rond/vierkant) | Breedte                     | 71 Millimeter    |
| Model                                  | Enkel                                      | Inwendige diepte            | 40 Millimeter    |
| Voorzien van draaibare ring            | ✗                                          | Voor aantal inbouwsokkels   | 2                |
| Koppelbaar                             | ✗                                          | Geschikt voor kabeldiameter | 16 25 Millimeter |
| Uitgerust met                          | Geen                                       | Aantal invoeren             | 4                |
| Bevestiging schakelmateriaal           | Schroeven of spreiden                      |                             |                  |
| Met schroeven                          | ✓                                          |                             |                  |
| Behuizingsdoorvoer via uitbreekopening | ✗                                          |                             |                  |
| Behuizingsdoorvoer via dichtmembraan   | ✓                                          |                             |                  |
| Behuizingsdoorvoer via buismanchet     | ✗                                          |                             |                  |
| Behuizingsdoorvoer via trappenmembraan | ✗                                          |                             |                  |
| Voor buisdiameter                      | Overig                                     |                             |                  |
| Buisvergrendeling                      | ✗                                          |                             |                  |
| Buisvergrendeling optioneel            | ✗                                          |                             |                  |
| Achterinvoer                           | ✓                                          |                             |                  |
| Materiaal                              | Kunststof                                  |                             |                  |
| Halogeenvrij                           | ✗                                          |                             |                  |
| Oppervlaktebescherming                 | Onbehandeld                                |                             |                  |
| Kleur                                  | Zwart                                      |                             |                  |
| Beschermingsgraad (IP)                 | IP40                                       |                             |                  |
| Uitvoering deksel                      | Geen                                       |                             |                  |
| Dekselbevestiging                      | Overig                                     |                             |                  |
| Verzegelbaar                           | ✗                                          |                             |                  |
| Functiebehoud                          | Geen                                       |                             |                  |
| Met afscherming                        | ✗                                          |                             |                  |
| Luchtdicht                             | ✓                                          |                             |                  |
| Klem met vaste positie                 | ✗                                          |                             |                  |
| Armatuurhaakbevestiging                | ✗                                          |                             |                  |
| Spruit                                 | Geen                                       |                             |                  |
| Speciale toepassing                    | Geen                                       |                             |                  |