

## Legrand Ecobatibox 2-voudig 40mm luchtdichte Hollewanddoos



Deze tweevoudige Legrand Batibox is een hoogwaardige, luchtdichte hollewanddoos die met een afdekraam van meerdere merken toegepast kan worden. Deze doos is beschikbaar in een diepte van 40 en 50 mm.

Een van de belangrijkste voordelen van Legrand schakelmateriaal is dat de afdekramen eenvoudig op de inbouwdoos te klikken zijn, waardoor er geen schroeven nodig zijn. Daarnaast is het schakelmateriaal van Legrand standaard kindvriendelijk, wat extra veiligheid biedt in huis.

|                   |                                         |
|-------------------|-----------------------------------------|
| Artikelcode:      | <b>080022L</b>                          |
| Laatst gewijzigd: | 11-05-2026                              |
| Merk:             | Legrand                                 |
| Serie:            | inbouwdoos                              |
| Type:             | Legrand 080022L                         |
| ETIM Groep:       | EG000048                                |
|                   | Verbindingsmateriaal (elektrotechnisch) |
| ETIM Class:       | EC002601                                |
|                   | Doos voor montage in wand/plafond       |

## Specificaties

|                              |                                                 |                              |                  |
|------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|------------------|
| Montagewijze                 | Holle wand                                      | Diameter                     | 67 Millimeter    |
| Vorm                         | Ovaal                                           | Lengte                       | 142 Millimeter   |
| Bouwworm                     | Inbouwdoois/verbindingsdoois<br>(rond/vierkant) | Breedte                      | 72,8 Millimeter  |
| Model                        | Dubbel                                          | Inwendige diepte             | 40 Millimeter    |
| Voorzien van draaibare ring  | ✗                                               | Voor aantal inbouwsokkels    | 5                |
| Uitgerust met                | Geen                                            | Geschikt voor kabel diameter | 16 25 Millimeter |
| Bevestiging schakelmateriaal | Schroeven of spreiden                           | Aantal invoeren              | 6                |
| Met schroeven                | ✓                                               | Aantal polen klem            | 0                |
| Voor buisdiameter            | Overig                                          |                              |                  |
| Buisvergrendeling            | ✗                                               |                              |                  |
| Achterinvoer                 | ✓                                               |                              |                  |
| Materiaal                    | Kunststof                                       |                              |                  |
| Halogeenvrij                 | ✗                                               |                              |                  |
| Oppervlaktebescherming       | Onbehandeld                                     |                              |                  |
| Kleur                        | Zwart                                           |                              |                  |
| Beschermingsgraad (IP)       | IP40                                            |                              |                  |
| Uitvoering deksel            | Geen                                            |                              |                  |
| Dekselbevestiging            | Overig                                          |                              |                  |
| Verzegelbaar                 | ✗                                               |                              |                  |
| Functiebehoud                | Geen                                            |                              |                  |
| Met afscherming              | ✗                                               |                              |                  |
| Luchtdicht                   | ✓                                               |                              |                  |
| Klem met vaste positie       | ✗                                               |                              |                  |
| Armatuurhaakbevestiging      | ✗                                               |                              |                  |
| Spruit                       | Geen                                            |                              |                  |