

Attema UHW UHW + ISP Inbouwdoo's wand/plafond



Deze eenvoudige Attema UHW50 holle wanddoo's is een hoogwaardige, luchtdichte holle wanddoo's met snoertuit. Daarnaast heeft deze doos metalen bevestigingsbeugels voor een strakke bevestiging in de wand of plafond.

De Attema UHW50 holle wanddoo's is ook beschikbaar in een tweevoudige variant.

Artikelcode:	1055
Laatst gewijzigd:	10-09-2025
Merk:	ATTEMA
Serie:	Holle wanddoo's
Type:	UHW50-HV-ISP
ETIM Groep:	EG000048
	Verbindingsmateriaal (elektrotechnisch)
ETIM Class:	EC002601
	Doo's voor montage in wand/plafond
Verpakkingsvorm:	CT
	Kartonnen doos

Specificaties

Montagewijze	Holle wand	Diameter	76 Millimeter
Vorm	Rond	Inwendige diepte	50 Millimeter
Bouwworm	Inbouwdoos/verbindingsdoos (rond/vierkant)	Geschikt voor wand-/plaatdikte	1 35 Millimeter
Model	Enkel	Voor aantal inbouwsokkels	1
Voorzien van draaibare ring	✗	Geschikt voor kabeldiameter	6 10 Millimeter
Koppelbaar	✓	Aantal invoeren	2
Uitgerust met	Geen	Max. aderdoorsnede	6 Vierkante millimeter
Bevestiging schakelmateriaal	Schroeven		
Met schroeven	✓		
Behuizingsdoorvoer via uitbreekopening	✓		
Behuizingsdoorvoer via dichtmembraan	✗		
Behuizingsdoorvoer via buismanchet	✗		
Behuizingsdoorvoer via trappenmembraan	✗		
Buisvergrendeling optioneel	✗		
Achterinvoer	✗		
Materiaal	Kunststof		
Halogeenvrij	✓		
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld		
Kleur	Groen		
Beschermingsgraad (IP)	IP20		
Uitvoering deksel	Geen		
Transparant deksel	✗		
Dekselbevestiging	Opklemmend (snap)		
Verzegelbaar	✗		
Functiebehoud	Geen		
Met afscherming	✗		
Luchtdicht	✗		
Armatuurhaakbevestiging	✗		
Spruit	Geen		
Speciale toepassing	Geen		