

Brandwerende hollewanddoos voor Perilex



De brandwerende hollewanddoos met dubbele tuit voor 16/19/20 mm is ontworpen voor gebruik met een Perilex 16A stekker.

Deze doos biedt een snelle bevestiging dankzij de handige trekbandjes, die eenvoudig zonder gereedschap kunnen worden verwijderd.

Artikelcode:	1SPA007127F0220
Laatst gewijzigd:	10-09-2025
Merk:	ABB Installatiedozen en -kasten
Serie:	Hafobox
Type:	HW180-F BW
ETIM Groep:	EG000048
	Verbindingsmateriaal (elektrotechnisch)
ETIM Class:	EC002601
	Doos voor montage in wand/plafond

Specificaties

Montagewijze	Holle wand	Diameter	79 Millimeter
Vorm	Rond	Lengte	79 Millimeter
Bouwworm	Inbouwdoos (apparaatdoos)	Breedte	79 Millimeter
Model	Perilex	Diepte	52 52 Millimeter
Voorzien van draaibare ring	✗	Inwendige diepte	50 Millimeter
Koppelbaar	✗	Voor aantal inbouwsokkels	1
Uitgerust met	Geen	Aantal invoeren	2
Bevestiging schakelmateriaal	Schroeven	Aantal meegeleverde tuiten	1
Met schroeven	✓		
Behuizingsdoorvoer via uitbreekopening	✗		
Behuizingsdoorvoer via dichtmembraan	✗		
Behuizingsdoorvoer via buismanchet	✓		
Behuizingsdoorvoer via trappenmembraan	✗		
Voor buisdiameter	16/19/20 mm		
Buisvergrendeling	✓		
Buisvergrendeling optioneel	✓		
Achterinvoer	✗		
Materiaal	Kunststof		
Halogeenvrij	✓		
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld		
Kleur	Rood		
Beschermingsgraad (IP)	IP00		
Uitvoering deksel	Geen		
Transparant deksel	✗		
Dekselbevestiging	Opklemmend (snap)		
Verzegelbaar	✗		
Functiebehoud	E60		
Met afscherming	✗		
Luchtdicht	✗		
Armatuurhaakbevestiging	✗		
Met nagelstrip	✗		
Spruit	Dubbele spruit		
Speciale toepassing	Brandbeveiliging		
Met scheidingswand	✗		
Voldoet aan BS 4662	✗		