

Brandwerende hollewanddoos HW52-F BW voorzien van snoertuit



Deze ABB hollewanddoos is een betrouwbare keuze voor eenvoudige en veilige installatie in holle wanden, zoals gipsplaten en houten structuren. Deze brandwerende hollewanddoos biedt extra veiligheid en bescherming.

Met een praktische afmeting en een ontwerp dat de installatie van schakelmateriaal en stopcontacten vergemakkelijkt, kan de doos snel en efficiënt worden gemonteerd.

Artikelcode:	1SPA007127F0430
Laatst gewijzigd:	10-09-2025
Merk:	ABB Installatiedozen en -kasten
Serie:	Hafobox
Type:	HW52-F TM BW
ETIM Groep:	EG000048
	Verbindingsmateriaal (elektrotechnisch)
ETIM Class:	EC002601
	Doos voor montage in wand/plafond

Specificaties

Montagewijze	Holle wand	Diameter	76 Millimeter
Vorm	Rond	Lengte	80 Millimeter
Bouwworm	Inbouwdoos/verbindingsdoos (rond/vierkant)	Breedte	80 Millimeter
Model	Enkel	Diepte	52 52 Millimeter
Voorzien van draaibare ring	✗	Inwendige diepte	50 Millimeter
Koppelbaar	✓	Voor aantal inbouwsokkels	1
Uitgerust met	Geen	Geschikt voor kabeldiameter	4 15 Millimeter
Bevestiging schakelmateriaal	Schroeven	Aantal invoeren	1
Met schroeven	✓	Aantal meegeleverde tuiten	0
Behuizingsdoorvoer via uitbreekopening	✓		
Behuizingsdoorvoer via dichtmembraan	✗		
Behuizingsdoorvoer via buismanchet	✗		
Behuizingsdoorvoer via trappenmembraan	✗		
Buisvergrendeling	✗		
Buisvergrendeling optioneel	✗		
Achterinvoer	✓		
Materiaal	Kunststof		
Halogeenvrij	✓		
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld		
Kleur	Rood		
Beschermingsgraad (IP)	IP00		
Uitvoering deksel	Geen		
Transparant deksel	✗		
Dekselbevestiging	Opklemmend (snap)		
Verzegelbaar	✗		
Functiebehoud	E60		
Met afscherming	✗		
Luchtdicht	✗		
Armatuurhaakbevestiging	✗		
Met nagelstrip	✗		
Spruit	Overig		
Speciale toepassing	Brandbeveiliging		
Met scheidingswand	✗		
Voldoet aan BS 4662	✗		