

LED plafonniere met sensor 12W Ø280 1020lm 3000-4000-5700K I



Artikelcode:	401318235
Laatst gewijzigd:	22-09-2026
Merk:	Interlight
Serie:	CLS
Type:	Plafonnière
ETIM Groep:	EG000027
	Verlichtingsarmaturen
ETIM Class:	EC002892
	Plafond-/wandarmatuur
Verpakkingsvorm:	CT
	Kartonnen doos

Specificaties

Geschikt voor wandmontage	✓	Geschikt voor aantal lichtbronnen	1
Geschikt voor pendelophanging	✗	Nom. spanning	230 230 Volt
Geschikt voor plafondmontage	✓	Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	95000 Uur
Geschikt voor inbouwmontage	✗	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	89 Percentage
Geschikt voor opbouwmontage	✓	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	84 Percentage
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	✗	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	76 Percentage
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	✗	Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	5 Percentage
Lamptype	LED niet uitwisselbaar	Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	10 Percentage
Met lichtbron	✓	Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	15 Percentage
Lamphouder	Overig	Max. number of luminaires per miniature circuit breaker C10 (MCB)	111
Materiaal behuizing	Kunststof	Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	178
Oppervlaktebescherming behuizing	Geplastificeerd	Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	178
Kleur behuizing	Wit	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-20 40 Graden Celsius
Materiaal afdekking	Kunststof opaal	Geschikt voor lampvermogen	12 12 Watt
Rasteruitvoering	Overig	Specifieke lichtstroom armatuur	77 85 Lumen per Watt
Spanningstype	AC	Max. systeemvermogen	12 Watt
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	925 1020 Lumen
Voorschakelapparaat inbegrepen	✓	Kleurtemperatuur	3000 5700 Kelvin
Verwisselbare voorschakelapparatuur	✗	Vermogensfactor	0,9
Dimbaar	✗	Hoogte/diepte	79,8 Millimeter
Lichtverdeler	Diffuserlens/optiek/paneel	Buitendiameter	280 Millimeter
Lichtverdeling	Symmetrisch	Aantal polen	3
Stralingshoek	>80° - Extreem breedstralend	Totale harmonische vervorming (THD)	29 Percentage
Lichtuittrede	Direct	Verblindingsbegrenzing (UGR)	22
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	E		
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU	✗		
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP64		
Slagvastheid	IK02		
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	I		
Geschikt voor noodverlichting	✗		
Met aanwezigheidsmelder	✗		

Met bewegingssensor	✓
Bewegingssensor/aanwezigheid sdetector technologie	Hoogfrequent
Met lichtsensor	✓
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	✗
Met luchtsleuven	✗
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
Lichtkleur	Wit
Kleurweergave-index	70-79
Soort bedrading	Eindig
Aansluitwijze	Steekklem
Lichtkleur regelbaar	Standen
Lichtstroom regelbaar	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee