

UHW50P-HV-ISP Perilex hollewanddoos



Deze hollewanddoos van Attema biedt een praktische oplossing voor het monteren van een Perilex stekker, waardoor een veilige en efficiënte installatie in diverse wanden mogelijk is.

Met voldoende ruimte voor bekabeling en een stabiele montage maakt deze doos het aansluiten van apparaten met hoge stroomvereisten, zoals kookplaten en elektrische boilers, eenvoudig. De kabels komen vanuit de meterkast uit in deze inbouwdoos.

Artikelcode:	AT1123
Laatst gewijzigd:	10-09-2025
Merk:	ATTEMA
Serie:	Hollewanddozen
Type:	UHW50P-HV-ISP
ETIM Groep:	EG000048
	Verbindingsmateriaal (elektrotechnisch)
ETIM Class:	EC002601
	Doos voor montage in wand/plafond

Specificaties

Montagewijze	Holle wand	Diameter	76 Millimeter
Vorm	Rond	Inwendige diepte	50 Millimeter
Bouwvorm	Inbouwdoos (apparaatdoos)	Geschikt voor wand-/plaatdikte	1 35 Millimeter
Model	Perilex	Voor aantal inbouwsokkels	1
Voorzien van draaibare ring	✗	Geschikt voor kabeldiameter	10 12 Millimeter
Koppelbaar	✓	Aantal invoeren	2
Uitgerust met	Geen	Max. aderdoorsnede	6 Vierkante millimeter
Bevestiging schakelmateriaal	Schroeven		
Met schroeven	✓		
Behuizingsdoorvoer via uitbreekopening	✓		
Behuizingsdoorvoer via dichtmembraan	✗		
Behuizingsdoorvoer via buismanchet	✗		
Behuizingsdoorvoer via trappenmembraan	✗		
Buisvergrendeling	✗		
Buisvergrendeling optioneel	✗		
Achterinvoer	✗		
Materiaal	Kunststof		
Halogeenvrij	✓		
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld		
Kleur	Groen		
Beschermingsgraad (IP)	IP20		
Uitvoering deksel	Geen		
Transparant deksel	✗		
Dekselbevestiging	Opklemmend (snap)		
Verzegelbaar	✗		
Functiebehoud	Geen		
Met afscherming	✗		
Luchtdicht	✗		
Klem met vaste positie	✗		
Armatuurhaakbevestiging	✗		
Spruit	Geen		
Speciale toepassing	Geen		