

Busch-Jaeger Balance – 3V WCD H4



De verhogingsrand zorgt ervoor dat het afdekraam egaal is met de wand. Dit wordt vaak gebruikt in kamers met tegelwanden, zoals badkamers en toiletten. De B2CA aansluitsnoer aan de WCD zorgt ervoor dat er in de wand doorgelust kan worden. Deze stekerbare contactdoos beschikt tevens over een ABB hollewanddoos (Hw52-f) met een boormaat van Ø 76mm. Dit product is compleet voorgeassembleerd (prefab) door Eleqtron en eenvoudig in een hollewand te plaatsen. Hiermee boek je tijdswinst op de montage, omdat je geen losse componenten hoeft te assembleren.

Artikelcode:	1.BJB.353.H4
Laatst gewijzigd:	01-05-2023
Merk:	Qneqt
Serie:	Stekerbaar Schakelmateriaal Bus...
Type:	Busch-Jaeger Balance Si, stekerbaar
ETIM Groep:	EG000013
	Installatieschakelaarprogramma's
ETIM Class:	EC002851
	Hollewanddoos met voorgeassembleerd schakelmateriaal

Specificaties

Uitvoering	3-voudig	Aantal contactdozen	3
Montagerichting	Horizontaal	RAL-nummer (vergelijkbaar)	9010
Uitvoering wandcontactdoos	Randaarde (type F) (uitlopend)	Nom. spanning	250 Volt
Uitvoering schakelaar	Geen	Nom. stroom wandcontactdoos	16 Ampère
Drukvlakschakelaar	Nee		
Met verlichting	Nee		
Kleur schakelmateriaal	Overig		
Beschermingsgraad (IP)	IP21		
Met aansluitkabel	Nee		

Verpakkingsinformatie

Gewicht:	0 Gram
Verpakkingsvorm:	
CBS-code:	