

Busch-Jaeger Future Studio Wit – 2V WCD KV



Deze stekerbare contactdoos beschikt over een ABB hollewanddoos (Hw52-f) met een boormaat van Ø 76mm. De aanraakbeveiligingsklepjes in de stopcontacten zorgen ervoor dat kinderen beschermt zijn. Zo wordt deze tweevoudige wandcontactdoos volledig prefab aangeleverd inclusief vergrendeling. Dit laatste zorgt voor aanzienlijke tijdswinst op de montage.

Artikelcode:	1.BJFSW.362
Laatst gewijzigd:	01-05-2023
Merk:	Qneqt
Serie:	Stekerbaar Schakelmateriaal Bus...
Type:	Busch-Jaeger Future Si, stekerbaar
ETIM Groep:	EG000013
	Installatieschakelaarprogramma's
ETIM Class:	EC002851
	Hollewanddoos met voormonteerd schakelmateriaal

Specificaties

Uitvoering	2-voudig	Aantal contactdozen	2
Montagerichting	Horizontaal	RAL-nummer (vergelijkbaar)	9016
Uitvoering wandcontactdoos	Randaarde (type F) (uitlopend)	Nom. spanning	250 Volt
Uitvoering schakelaar	Geen	Nom. stroom wandcontactdoos	16 Ampère
Drukvlakschakelaar	Nee		
Met verlichting	Nee		
Beschermingsgraad (IP)	IP21		
Met aansluitkabel	Nee		

Verpakkingsinformatie

Gewicht:	0 Gram
Verpakkingsvorm:	
CBS-code:	