

GIRA E2 Wit Glanzend – 1V WCD



Deze stekerbare contactdoos beschikt over een ABB hollewanddoos (Hw52-f) met een boormaat van Ø 76mm. Er zit tevens een aansluitsnoer aan de WCD om in de wand door te kunnen lussen. Deze wandcontactdoos is compleet voorgemonteerd door Eleqtron en eenvoudig in een hollewand te plaatsen. Hiermee word je volledig ontzorgd en boek je winst op de montagetijd. Deze variant is ook beschikbaar in een twee, drie of viervoudige uitvoering. Ook bestaan de opties tot een brandwerende doos en met of zonder ophoogrand.

Artikelcode:	1.GIE2W.351
Laatst gewijzigd:	01-05-2023
Merk:	Qneqt
Serie:	Stekerbaar Schakelmateriaal GIRA
Type:	Gira E2, stekerbaar
ETIM Groep:	EG000013
	Installatieschakelaarprogramma's
ETIM Class:	EC002851
	Hollewanddoos met voorgemonteerd schakelmateriaal

Specificaties

Uitvoering	1-voudig	Aantal contactdozen	1
Montagerichting	Horizontaal	RAL-nummer (vergelijkbaar)	9010
Uitvoering wandcontactdoos	Randaarde (type F) (uitlopend)	Nom. spanning	250 Volt
Uitvoering schakelaar	Geen	Nom. stroom wandcontactdoos	16 Ampère
Drukvlakschakelaar	Nee		
Met verlichting	Nee		
Kleur schakelmateriaal	Overig		
Beschermingsgraad (IP)	IP21		
Met aansluitkabel	Nee		

Verpakkingsinformatie

Gewicht:	0 Gram
Verpakkingsvorm:	
CBS-code:	