

GIRA Standaard 55 Wit Glanzend – 1V WCD H4



Deze verhogingsrand is ideaal voor montage in badkamers of toiletten. Er zit tevens een Qneqt aansluitsnoer aan de WCD, om in de wand door te kunnen lussen. Deze stekerbare contactdoos beschikt over een ABB hollewanddoos (Hw52-f) met een boormaat van Ø 76mm. Compleet afgemonteerd door Eleqtron en eenvoudig in een hollewand te plaatsen. Ook beschikbaar in een tweevoudige uitvoering.

Artikelcode:	1.GISTAW.351.H4
Laatst gewijzigd:	01-05-2023
Merk:	Qneqt
Serie:	Stekerbaar Schakelmateriaal GIRA
Type:	Gira Standaard 55, stekerbaar
ETIM Groep:	EG000013
	Installatieschakelaarprogramma's
ETIM Class:	EC002851
	Hollewanddoos met voorgemonteerd schakelmateriaal

Specificaties

Uitvoering	1-voudig	Aantal contactdozen	1
Montagerichting	Horizontaal	RAL-nummer (vergelijkbaar)	9010
Uitvoering wandcontactdoos	Randaarde (type F) (uitlopend)	Nom. spanning	250 Volt
Uitvoering schakelaar	Geen	Nom. stroom wandcontactdoos	16 Ampère
Drukvlakschakelaar	Nee		
Met verlichting	Nee		
Kleur schakelmateriaal	Overig		
Beschermingsgraad (IP)	IP21		
Met aansluitkabel	Nee		

Verpakkingsinformatie

Gewicht:	0 Gram
Verpakkingsvorm:	
CBS-code:	