

GIRA Standaard 55 Wit Glanzend – 2V WCD H4



De stekerbare wandcontactdoos is voorzien van ABB hollewandozen met een boormaat van Ø 76mm en een mooi, wit afdekraam uit de Future serie. Deze tweevoudige wandcontactdoos wordt volledig prefab aangeleverd, inclusief vergrendeling. Met behulp van de Qneqt B2CA aansluitsnoer is deze wandcontactdoos volledig stekbaar. Aangezien alle losse componenten van deze WCD door Eleqtron zijn voorgemonteerd, kan je enorme tijdwinst op de montage realiseren.

Artikelcode:	1.GISTAW.352.H4
Laatst gewijzigd:	01-05-2023
Merk:	Qneqt
Serie:	Stekbaar Schakelmateriaal GIRA
Type:	Gira Standaard 55, stekbaar
ETIM Groep:	EG000013
	Installatieschakelaarprogramma's
ETIM Class:	EC002851
	Hollewandoos met voorgemonteerd schakelmateriaal

Specificaties

Uitvoering	2-voudig	Aantal contactdozen	2
Montagerichting	Horizontaal	RAL-nummer (vergelijkbaar)	9010
Uitvoering wandcontactdoos	Randaarde (type F) (uitlopend)	Nom. spanning	250 Volt
Uitvoering schakelaar	Geen	Nom. stroom wandcontactdoos	16 Ampère
Drukvlakschakelaar	Nee		
Met verlichting	Nee		
Kleur schakelmateriaal	Overig		
Beschermingsgraad (IP)	IP21		
Met aansluitkabel	Nee		

Verpakkingsinformatie

Gewicht:	0 Gram
Verpakkingsvorm:	
CBS-code:	