

GIRA Standaard 55 Wit Glanzend – 3V WCD KV H4



De verhogingsrand zorgt ervoor dat het afdekraam egaal is met de wand. Ideaal voor ruimtes met een tegelwand, denk hierbij aan toiletten, badkamers of keukens. Dit stekerbare artikel is voorzien van ABB hollewandozen (Hw52-f) met een boormaat van Ø 76mm. De kindvriendelijke beveiligingsklepjes in de stopcontacten zorgen ervoor dat kinderen niet zomaar hun vingers in het contact kunnen steken. Uiteraard beschikt deze drievoudige WCD over een mooi afdekraam uit de Future serie van GIRA. Deze kindvriendelijke, 3-voudige wandcontactdoos wordt volledig prefab aangeleverd inclusief vergrendeling. Hiermee boek je tijdwinst op de montage, omdat je geen losse componenten hoeft te assembleren.

Artikelcode:	1.GISTAW.363.H4
Laatst gewijzigd:	01-05-2023
Merk:	Qneqt
Serie:	Stekerbaar Schakelmateriaal GIRA
Type:	Gira Standaard 55, stekerbaar
ETIM Groep:	EG000013
	Installatieschakelaarprogramma's
ETIM Class:	EC002851
	Hollewanddoos met voorgemonteerd schakelmateriaal

Specificaties

Uitvoering	3-voudig	Aantal contactdozen	3
Montagerichting	Horizontaal	RAL-nummer (vergelijkbaar)	9010
Uitvoering wandcontactdoos	Randaarde (type F) (uitlopend)	Nom. spanning	250 Volt
Uitvoering schakelaar	Geen	Nom. stroom wandcontactdoos	16 Ampère
Drukvlakschakelaar	Nee		
Met verlichting	Nee		
Kleur schakelmateriaal	Overig		
Beschermingsgraad (IP)	IP21		
Met aansluitkabel	Nee		

Verpakkingsinformatie

Gewicht:	0 Gram
Verpakkingsvorm:	
CBS-code:	