

## GIRA Standaard 55 Wit Glanzend – 3V WCD KV



De aanraakbeveiligingsklepjes in de stopcontacten zorgen ervoor dat kinderen beschermt zijn. Deze stekerbare contactdoos beschikt over een ABB hollewanddoos (Hw52-f) met een boormaat van Ø 76mm. Deze kindvriendelijke, tweevoudige wandcontactdoos wordt volledig prefab aangeleverd inclusief vergrendeling en B2CA Qneqt aansluitsnoer. Dit zorgt ervoor dat je met dit product aanzienlijk veel tijdwinst kan boeken op de montage.

Artikelcode:	<b>1.GISTAW.363</b>
Laatst gewijzigd:	01-05-2023
Merk:	Qneqt
Serie:	Stekbaar Schakelmateriaal GIRA
Type:	Gira Standaard 55, stekbaar
ETIM Groep:	EG000013
	Installatieschakelaarprogramma's
ETIM Class:	EC002851
	Hollewanddoos met voormonteerd schakelmateriaal

### Specificaties

Uitvoering	3-voudig	Aantal contactdozen	3
Montagerichting	Horizontaal	RAL-nummer (vergelijkbaar)	9010
Uitvoering wandcontactdoos	Randaarde (type F) (uitlopend)	Nom. spanning	250 Volt
Uitvoering schakelaar	Geen	Nom. stroom wandcontactdoos	16 Ampère
Drukvlakschakelaar	Nee		
Met verlichting	Nee		
Kleur schakelmateriaal	Overig		
Beschermingsgraad (IP)	IP21		
Met aansluitkabel	Nee		

### Verpakkingsinformatie

Gewicht:	0 Gram
Verpakkingsvorm:	
CBS-code:	