

GIRA Standaard 55 Wit Glanzend – 4V WCD KV



Deze aanraakbeveiliging zorgt ervoor dat een kind met bijvoorbeeld een peperklipje niet in het stopcontact kan komen. Dit schakelmateriaal beschikt over een ABB hollewanddoos (Hw52-f) met een boormaat van Ø 76mm. Deze wandcontactdoos is compleet voorgesloten door Eleqtron en eenvoudig in een hollewand te plaatsen. De aansluitsnoer aan dit WCD zorgt ervoor dat er eenvoudig doorgelust kan worden.

Artikelcode:	1.GISTAW.364
Laatst gewijzigd:	01-05-2023
Merk:	Qneqt
Serie:	Stekerbaar Schakelmateriaal GIRA
Type:	Gira Standaard 55, stekerbaar
ETIM Groep:	EG000013
	Installatieschakelaarprogramma's
ETIM Class:	EC002851
	Hollewanddoos met voorgesloten schakelmateriaal

Specificaties

Uitvoering	4-voudig	Aantal contactdozen	4
Montagerichting	Horizontaal	RAL-nummer (vergelijkbaar)	9010
Uitvoering wandcontactdoos	Randaarde (type F) (uitlopend)	Nom. spanning	250 Volt
Uitvoering schakelaar	Geen	Nom. stroom wandcontactdoos	16 Ampère
Drukvlakschakelaar	Nee		
Met verlichting	Nee		
Kleur schakelmateriaal	Overig		
Beschermingsgraad (IP)	IP21		
Met aansluitkabel	Nee		

Verpakkingsinformatie

Gewicht:	0 Gram
Verpakkingsvorm:	
CBS-code:	