

GIRA Standaard 55 Wit Glanzend – KRUIS



Er wordt gebruikt van een kruisschakelaar in combinatie met bijvoorbeeld twee wisselschakelaars, om één lichtpunt te kunnen bedienen. Dit kom je vaak tegen hotelslaapkamers waar vaak één schakelaar bij de deur te vinden is en twee naast het bed. De schakelaars maken het mogelijk om het licht aan het plafond te bedienen. Simpelgezegd kan men vanuit drie of meerdere plaatsen, één of meerdere lampen schakelen. In de onderstaande technische tekening wordt dit overzichtelijke vormgegeven. Deze schakelaar wordt volledig prefab aangeleverd en hiermee maak je aanzienlijk tijdwinst op de montage.

Artikelcode:	1.GISTAW.S321
Laatst gewijzigd:	01-05-2023
Merk:	Qneqt
Serie:	Stekerbaar Schakelmateriaal GIRA
Type:	Gira Standaard 55, stekerbaar
ETIM Groep:	EG000013
	Installatieschakelaarprogramma's
ETIM Class:	EC002851
	Hollewanddoos met voorge monteerd schakelmateriaal

Specificaties

Uitvoering	1-voudig	Aantal contactdozen	1
Montagerichting	Horizontaal	Aantal schakelaars	1
Uitvoering wandcontactdoos	Geen	RAL-nummer (vergelijkbaar)	9010
Uitvoering schakelaar	Overig	Nom. spanning	250 Volt
Bedieningswijze	Wip/drukker	Nom. stroom wandcontactdoos	10 Ampère
Drukvlakschakelaar	Nee		
Met verlichting	Nee		
Kleur schakelmateriaal	Overig		
Beschermingsgraad (IP)	IP21		
Met aansluitkabel	Nee		

Verpakkingsinformatie

Gewicht:	0 Gram
Verpakkingsvorm:	
CBS-code:	