

JUNG AS500 Wit – 4V WCD



Met deze WCD zit je meteen goed in een hollewand. De stekerbare wandcontactdoos is voorzien van ABB (Hw52-f) hollewandozen met een boormaat van Ø 76mm. Deze viervoudige wandcontactdoos wordt volledig prefab aangeleverd inclusief B2CA aansluitsnoer en vergrendeling. Dit zorgt ervoor dat je aanzienlijke tijdswinst zal boeken op de montage.

Artikelcode:	1.J500W.354
Laatst gewijzigd:	01-12-2023
Merk:	Qneqt
Serie:	Stekerbaar Schakelmateriaal Jung
Type:	Jung AS500, stekerbaar
ETIM Groep:	EG000013
	Installatieschakelaarprogramma's
ETIM Class:	EC002851
	Hollewandoos met voorgesloten schakelmateriaal

Specificaties

Uitvoering	4-voudig	Aantal contactdozen	4
Montagerichting	Horizontaal	RAL-nummer (vergelijkbaar)	9010
Uitvoering wandcontactdoos	Randaarde (type F) (uitlopend)	Nom. spanning	250 Volt
Uitvoering schakelaar	Geen	Nom. stroom wandcontactdoos	16 Ampère
Drukvlakschakelaar	Nee		
Met verlichting	Nee		
Kleur schakelmateriaal	Overig		
Beschermingsgraad (IP)	IP21		
Met aansluitkabel	Nee		

Verpakkingsinformatie

Gewicht:	0 Gram
Verpakkingsvorm:	
CBS-code:	