Centraaldoos ABB CHP60 configuratie T19



De stekerbare centraaldoos CHP60 type T19. De geïntegreerde kroonsteen in de centraaldoosdeksel wordt geschakeld door een hotelschakeling. De tweede hotelschakeling schakelt de geïntegreerde kroonsteen in de centraaldoos deksel van de combinatie doos.

De stekerbare centraaldoos CHP60 type T19 (10.CHP60.T19). De geïntegreerde kroonsteen in de centraaldoosdeksel wordt geschakeld door een hotelschakeling.
De tweede hotelschakeling schakelt de geïntegreerde kroonsteen in de centraaldoos deksel van de combinatie doos. Je kunt éénvoudige de centraaldoos aansluiten en ieder gewenste ruimte voorzien van een stekerbare installatie. Ook is de centraaldoos voorzien van een continu voeding uit, hierdoor kan éénvoudig een tweede centraaldoos of een wandcontactdoos aangesloten worden middels een stekerbaar koppelsnoer. Mocht je meer uitgangen nodig hebben zijn deze met een verdeelblok éénvoudig te realiseren. Je kunt de verdeelblok op de uitgaande voeding aansluiten.

De verdeelblokken zijn verkrijgbaar in 2 varianten en beschikbaar van meerdere fabrikanten De varianten zijn: 1 in 3 uit en 1 in 5 uit. Alle uitgaande elektra aansluitsnoeren van de centraaldoos zijn voorzien van een snoervergrendeling.

Het assortiment stekerbare centraaldozen, stekerbaar schakelmateriaal, stekerbare snoeren en accessoires zijn merkonafhankelijk verkrijgbaar in: Adels, Ensto, Qneqt, Wago en Wieland.

De centraaldoos CHP60 is ontworpen door de fabrikant ABB en van hoogwaardige materialen gemaakt en kenmerkt zich door degelijkheid, duurzaamheid en betrouwbaarheid. Bovendien zijn de centraaldozen ook beschikbaar in een brandwerende uitvoering (20.CHP60.T19). Dit zorgt voor nog extra brandveiligheid en installatie gemak.

Duurzame centraaldozen voor holle plafonds
De centraaldozen voor holle plafonds vinden vooral hun toepassing in verschillende diktes gipsplaat. Maar er zijn ook allerlei andere soorten constructies mogelijk. Je kunt de centraaldozen bevestigen met schroeven of je klemt ze – tussen het raggelwerk – in het plafond. De dozen zijn verkrijgbaar in verschillende hoogtes, variërend van 55 tot en met 77 mm. Uiteraard zijn er voor deze centraaldozen ook verhogingsranden beschikbaar.

Voordelen centraaldozen voor holle plafonds

- Hoogte varieert van 55 tot en met 77 mm
- Toe te passen in verschillende diktes gipsplaat
- Door Efectis geteste brandwerende uitvoering
- Eenvoudig te installeren stekerbare uitvoeringen

Artikelcode:	**10.CHP60.T19**
Laatst gewijzigd:	05-23-2024
Merk:	Qneqt
Serie:	Stekerbare centraaldoos
Type:	Centraaldoos

Druk- en zetfouten voorbehouden. De getoonde afbeeldingen zijn slechts ter indicatie. De afbeeldingen kunnen afwijken van de werkelijkheid.

Eleqtron, Edisonstraat 87, 3281 NC Numansdorp, Nederland
T +31 (0)88 030 61 00 sales@eleqtron.nl - www.eleqtron.nl

ETIM Groep:	EG000048
	Verbindingsmateriaal (elektrotechnisch)
ETIM Class:	EC002601
	Doos voor montage in wand/plafond

Druk- en zetfouten voorbehouden. De getoonde afbeeldingen zijn slechts ter indicatie. De afbeeldingen kunnen afwijken van de werkelijkheid.

Eleqtron, Edisonstraat 87, 3281 NC Numansdorp, Nederland
T +31 (0)88 030 61 00 sales@eleqtron.nl - www.eleqtron.nl

Specificaties

Montagewijze	Hol plafond	Diameter	76 Millimeter
Vorm	Rond	Lengte	160 Millimeter
Bouwvorm	Centraaldoos	Breedte	160 Millimeter
Model	Enkel	Diepte	62|62 Millimeter
Voorzien van draaibare ring	✖	Inwendige diepte	60 Millimeter
Koppelbaar	✖	Aantal invoeren	12
Uitgerust met	Geen	Aantal meegeleverde tuiten	12
Met schroeven	✖		
Behuizingsdoorvoer via uitbreekopening	✖		
Behuizingsdoorvoer via dichtmembraan	✖		
Behuizingsdoorvoer via buismanchet	✖		
Behuizingsdoorvoer via trappenmembraan	✖		
Voor buisdiameter	16/19/20 mm		
Buisvergrendeling	✔		
Buisvergrendeling optioneel	✖		
Achterinvoer	✖		
Materiaal	Kunststof		
Halogeenvrij	✔		
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld		
Kleur	Blauw		
Beschermingsgraad (IP)	IP00		
Transparant deksel	✖		
Dekselbevestiging	Geschroefd		
Verzegelbaar	✖		
Functiebehoud	Geen		
Met afscherming	✖		
Luchtdicht	✖		
Klem met vaste positie	✖		
Armatuurhaakbevestiging	✖		
Met nagelstrip	✖		
Spruit	Dubbele spruit		
Speciale toepassing	Geen		

Druk- en zetfouten voorbehouden. De getoonde afbeeldingen zijn slechts ter indicatie. De afbeeldingen kunnen afwijken van de werkelijkheid.

Eleqtron, Edisonstraat 87, 3281 NC Numansdorp, Nederland
T +31 (0)88 030 61 00 sales@eleqtron.nl - www.eleqtron.nl