

## Qneqt Q-Tplug 3-polig 3G1.0mm2



Qneqt Q-Tplug t-splitter voorzien van male ingang en female uitgang Q1ST-3P steker met aftakking naar armatuur met aarde 3-polig 3G1.0mm2 flexibel klasse 5 kabel voor stekerbare gebouwinstallaties. Stekers op 20A getest en goedgekeurd conform de NEN-IEC-EN61535 en 2,5mm2 intern doorverbonden. Maximaal aansluitbaar vermogen 250V, 6A en alleen geschikt voor het aansluiten van dubbel geïsoleerde apparaten. Niet toegestaan om als t-splitsing op een voedingslijn te gebruiken.

|                   |                                                      |
|-------------------|------------------------------------------------------|
| Artikelcode:      | <b>101.TP3-01</b>                                    |
| Laatst gewijzigd: | 09-10-2025                                           |
| EAN-code          | 8719244560080                                        |
| Merk:             | Qneqt                                                |
| Serie:            | Q-Tplug / Q-Tdim                                     |
| Type:             | Verdeler                                             |
| ETIM Groep:       | EG000057                                             |
|                   | Insteekbare gebouwinstallatiesystemen                |
| ETIM Class:       | EC002567                                             |
|                   | Compacte verdeler voor insteekbare gebouwinstallatie |

## Specificaties

|                                 |                                          |                                                       |                    |
|---------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|
| Beschermingsgraad (IP)          | IP20                                     | Nom. (meet)spanning                                   | 250 Volt           |
| Pool-markering                  | L, N, PE                                 | Nom. (meet)stroom                                     | 20 Ampère          |
| Mechanische codering            | ✓                                        | Nom. (meet)stroom naar armatuur                       | 10 Ampère          |
| Kleur codering/contactinzetstuk | Zwart                                    | Aantal polen                                          | 3                  |
| Type vergrendeling              | Geïntegreerd in plug-in connector        | Aantal ingangen                                       | 1                  |
| Halogeenvrij                    | ✓                                        | Aantal uitgangen                                      | 3                  |
| Materiaal behuizing             | Overig                                   | Max. continu temperatuur bestendigheid contactdeel    | 100 Graden Celsius |
| Type verdeler                   | Directe aansluiting verlichtingsarmatuur | Max. continu temperatuur bestendigheid trektoelasting | 100 Graden Celsius |
| Bevestigingsmogelijkheid        | Nee                                      | Lengte                                                | 58,4 Millimeter    |
|                                 |                                          | Hoogte                                                | 28 Millimeter      |
|                                 |                                          | Breedte                                               | 42,8 Millimeter    |

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Gewicht:         | 0 Gram         |
| Verpakkingsvorm: | CT             |
|                  | Kartonnen doos |
| CBS-code:        | 85366990       |