

Qneqt LED Q-Tplug 2-polig 2x0.75mm²



Qneqt LED Q-Tplug t-splitter voorzien van male ingang en female uitgang Q1ST-3P steker met aftakking naar dubbel geïsoleerd armatuur zonder aarde 2-polig 2x0.75mm² flexibel klasse 5 kabel voor stekerbare gebouwinstallaties. Stekers op 20A getest en goedgekeurd conform de NEN-IEC-EN61535 en 2,5mm² intern doorverbonden. Maximaal aansluitbaar vermogen 250V/6A en alleen geschikt voor het aansluiten van dubbel geïsoleerde apparaten. Niet toegestaan om als t-splitsing op een voedingslijn te gebruiken.

Artikelcode:	101.TP3-02
Laatst gewijzigd:	09-10-2025
EAN-code	8719462010817
Merk:	Qneqt
Serie:	Q-Tplug / Q-Tdim
Type:	Verdeler
ETIM Groep:	EG000057
	Insteekbare gebouwinstallatiesystemen
ETIM Class:	EC002567
	Compacte verdeler voor insteekbare gebouwinstallatie

Specificaties

Beschermingsgraad (IP)	IP20	Nom. (meet)spanning	250 Volt
Pool-markering	L, N, PE	Nom. (meet)stroom	20 Ampère
Mechanische codering	✓	Nom. (meet)stroom naar armatuur	6 Ampère
Kleur codering/contactinzetstuk	Zwart	Aantal polen	3
Type vergrendeling	Geïntegreerd in plug-in connector	Aantal ingangen	1
Halogeenvrij	✗	Aantal uitgangen	2
Materiaal behuizing	Overig	Max. continutemperatuur bestendigheid contactdeel	100 Graden Celsius
Contactmateriaal	CuSn	Max. continutemperatuur bestendigheid trektoelasting	100 Graden Celsius
Type verdeler	Directe aansluiting verlichtingsarmatuur	Lengte	58,4 Millimeter
Type geïntegreerde schakeling	Geen	Hoogte	28 Millimeter
Bevestigingsmogelijkheid	Nee	Breedte	42,8 Millimeter

Gewicht:	0 Gram
Verpakkingsvorm:	CT
	Kartonnen doos
CBS-code:	8544429000