

Qneqt Q-Tplug 5-polig 5G1,5mm B2ca pastelblauw



De 5-polige Qneqt DALI Q-Tplug is voorzien van male ingang en female uitgang met een aftakking naar dimbaar armatuur. De 30 centimeter aansluitsnoer is voorzien van een 5-polige 5x1,5mm² kabel in B2ca. De QT-plug is als het ware een t-splitter en aansluitsnoer in één. Dit zal er voor zorgen dat je montagetijd aanzienlijk verkort wordt en dat de faalkosten zullen dalen. Deze QT-plug is daarnaast standaard voorzien van een Qneqt snoervergrendeling.

Artikelcode:	101.TP5-02-B
Laatst gewijzigd:	08-14-2023
Merk:	Qneqt
Serie:	Q-Tplug / Q-Tdim
Type:	Verdeler
ETIM Groep:	EG000057
	Insteekbare gebouwinstallatiesystemen
ETIM Class:	EC002567
	Compacte verdeler voor insteekbare gebouwinstallatie

Specificaties

Beschermingsgraad (IP)	IP20	Nom. (meet)spanning	250 Volt
Pool-markering	L, N, PE, -, +	Nom. (meet)stroom	10 Ampère
Mechanische codering	✓	Aantal polen	5
Kleur codering/contactinzetstuk	Blauw	Aantal ingangen	1
Type vergrendeling	Separaat	Aantal uitgangen	2
Halogeenvrij	✓	Lengte	320 Millimeter
Materiaal behuizing	Overig	Hoogte	60 Millimeter
Contactmateriaal	CuSn	Breedte	46 Millimeter
Oppervlaktebehandeling contacten	Verzinkt		
Type verdeler	Directe aansluiting verlichtingsarmatuur		
Type geïntegreerde schakeling	Geen		
Bevestigingsmogelijkheid	Nee		

Gewicht:	Gram
Verpakkingsvorm: CT	
	Kartonnen doos
CBS-code:	