

## Qneqt steker 3-polig male hoog zwart



Qneqt 3-polige male steker hoog zwart zonder trekantasting met hoge schroefterminal. Schroefaansluiting van 0,5 tot 2,5 mm<sup>2</sup> Toe te passen met diverse los verkrijgbare trekantastingen zoals 103.TOV, 103.TOR en 106.TOR

|                   |                                              |
|-------------------|----------------------------------------------|
| Artikelcode:      | <b>103.HM</b>                                |
| Laatst gewijzigd: | 09-10-2025                                   |
| EAN-code          | 8719244560462                                |
| Merk:             | Qneqt                                        |
| Serie:            | Accessoires Stekerbaar                       |
| Type:             | Chassisdeel                                  |
| ETIM Groep:       | EG000057                                     |
|                   | Insteekbare gebouwinstallatiesystemen        |
| ETIM Class:       | EC002560                                     |
|                   | Connector voor insteekbare gebouwinstallatie |

## Specificaties

|                                  |                    |                                                   |                              |
|----------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|
| Model                            | Stekker            | Nom. (meet)spanning                               | 250 Volt                     |
| Beschermingsgraad (IP)           | IP20               | Nom. (meet)stroom                                 | 20 Ampère                    |
| Aansluitwijze                    | Schroefaansluiting | Aantal polen                                      | 3                            |
| Pool-markering                   | L, N, PE           | Kabeldiameter                                     | 0 0 Millimeter               |
| Mechanische codering             | ✓                  | Doorsnede aansluiting (soepel)                    | 0,5 2,5 Vierkante millimeter |
| Kleur codering/contactinzetstuk  | Zwart              | Doorsnede aansluiting (massieve ader)             | 0,5 2,5 Vierkante millimeter |
| Type vergrendeling               | Separaat           | Aantal aansluitingen per pool                     | 1                            |
| Met trekontlasting               | ✗                  | Max. continutemperatuur bestendigheid contactdeel | 100 Graden Celsius           |
| Materiaal behuizing              | Polyamide (PA)     | Lengte                                            | 31,5 Millimeter              |
| Halogeenvrij                     | ✓                  | Hoogte                                            | 19,4 Millimeter              |
| Contactmateriaal                 | Overig             | Breedte                                           | 28 Millimeter                |
| Oppervlaktebehandeling contacten | Overig             |                                                   |                              |

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Gewicht:         | 0 Gram         |
| Verpakkingsvorm: | CT             |
|                  | Kartonnen doos |
| CBS-code:        | 85366990       |