

Busch-Jaeger Future Wit – 4V WCD BW H4



Deze uitvoering beschikt tevens over een brandwerende hollewanddoos en een ophoogrand. Hiermee speel je in op de aangescherpte regels voor brandwerendheid. In de binnenkant van de hollewanddoos zit brandwerend materiaal dat uitzet bij hitte en brand. Dit zorgt ervoor dat de doos wordt afgesloten en dat de branddoorslag wordt vertraagd. De ophoogrand is uitermate geschikt voor ruimtes met een tegelwand. Denk hierbij aan keukens, badkamers en toiletten. Met zo'n verhogingsrand zal de doos op de juiste manier in de tegels komen te zitten. De stekerbare wandcontactdoos is voorzien van ABB hollewanddozen (Hw52-f bw) met een boormaat van Ø 76mm. Deze viervoudige wandcontactdoos wordt volledig prefab aangeleverd inclusief B2CA aansluitsnoer en vergrendeling. Hiermee boek je tijdswinst op de montage!

Artikelcode:	2.BJFWM.354.H4
Laatst gewijzigd:	01-05-2023
Merk:	Qneqt
Serie:	Stekikbaar Schakelmateriaal Bus...
Type:	Busch-Jaeger Future Si, stekikbaar
ETIM Groep:	EG000013
	Installatieschakelaarprogramma's
ETIM Class:	EC002851
	Hollewanddoos met voorgeïnstalleerd schakelmateriaal

Specificaties

Uitvoering	4-voudig	Aantal contactdozen	4
Montagerichting	Horizontaal	RAL-nummer (vergelijkbaar)	9016
Uitvoering wandcontactdoos	Randaarde (type F) (uitlopend)	Nom. spanning	250 Volt
Uitvoering schakelaar	Geen	Nom. stroom wandcontactdoos	16 Ampère
Drukvlakschakelaar	Nee		
Met verlichting	Nee		
Beschermingsgraad (IP)	IP21		
Met aansluitkabel	Nee		

Verpakkingsinformatie

Gewicht:	0 Gram
Verpakkingsvorm:	
CBS-code:	