

## Busch-Jaeger Future Zwart – 2V WCD BW



De stekerbare wandcontactdoos is voorzien van roze brandwerende ABB hollewandozen (Hw52-f bw) met een boormaat van Ø 76mm. Deze doos is voorzien van speciaal brandwerend materiaal. Dit zet uit bij stralingshitte en brand en sluit daarmee de wandcontactdoos af. Hiermee voldoe je eenvoudig aan de aangescherpte norm voor brandwerendheid. Deze tweevoudige wandcontactdoos wordt volledig prefab aangeleverd door Eleqtron, inclusief vergrendeling. Met behulp van de aansluitsnoer aan deze wandcontactdoos, kan er eenvoudig doorgelust worden. Door deze prefab aanlevering kan je tijdwinst boeken op de totale montagetijd.

Artikelcode:	<b>2.BJFZM.352</b>
Laatst gewijzigd:	01-05-2023
Merk:	Qneqt
Serie:	Stekerbaar Schakelmateriaal Bus...
Type:	Busch-Jaeger Future Si, stekerbaar
ETIM Groep:	EG000013
	Installatieschakelaarprogramma's
ETIM Class:	EC002851
	Hollewandoos met voorgeïnstalleerd schakelmateriaal

### Specificaties

Uitvoering	2-voudig	Aantal contactdozen	2
Montagerichting	Horizontaal	RAL-nummer (vergelijkbaar)	9005
Uitvoering wandcontactdoos	Randaarde (type F) (uitlopend)	Nom. spanning	250 Volt
Uitvoering schakelaar	Geen	Nom. stroom wandcontactdoos	16 Ampère
Drukvlakschakelaar	Nee		
Met verlichting	Nee		
Kleur schakelmateriaal	Overig		
Beschermingsgraad (IP)	IP21		
Met aansluitkabel	Nee		

### Verpakkingsinformatie

Gewicht:	0 Gram
Verpakkingsvorm:	
CBS-code:	