

GIRA E2 Wit Glanzend – 2V WCD IN-OUT KV BW



Om door te kunnen lussen naar een volgende WCD bevat dit product ook een female snoer uitgaand. De ABB hollewanddozen van deze WCD's (Hw52-f bw) zijn brandwerend. Aan de binnenkant zit namelijk brandwerend materiaal dat uitzet bij hitte en brand. Dit zorgt ervoor dat de doos wordt afgesloten en de branddoorslag vertraagd wordt. Met deze wandcontactdoos speel je in op de strengere eisen op het gebied van brandwerendheid. Deze wandcontactdoos is tevens voorzien van kindvriendelijke afdekklepjes waarmee direct contact met de stopcontacten vermeden wordt. Met het afdekraam uit de Future Studio serie van GIRA, krijgt de WCD een eigen "look and feel". Het artikel is compleet voorgesamonteerd door Eleqtron, waardoor er tijdswinst geboekt wordt op de montage

Artikelcode:	2.GIE2W.362.IO
Laatst gewijzigd:	01-05-2023
Merk:	Qneqt
Serie:	Stekerbaar Schakelmateriaal GIRA
Type:	Gira E2, stekerbaar
ETIM Groep:	EG000013
	Installatieschakelaarprogramma's
ETIM Class:	EC002851
	Hollewanddoos met voorgesamonteerd schakelmateriaal

Specificaties

Uitvoering	2-voudig	Aantal contactdozen	2
Montagerichting	Horizontaal	RAL-nummer (vergelijkbaar)	9010
Uitvoering wandcontactdoos	Randaarde (type F) (uitlopend)	Nom. spanning	250 Volt
Uitvoering schakelaar	Geen	Nom. stroom wandcontactdoos	16 Ampère
Drukvlakschakelaar	Nee		
Met verlichting	Nee		
Kleur schakelmateriaal	Overig		
Beschermingsgraad (IP)	IP21		
Met aansluitkabel	Nee		

Verpakkingsinformatie

Gewicht:	0 Gram
Verpakkingsvorm:	
CBS-code:	