

GIRA E2 Wit Glanzend – 4V WCD BW KV H4



Aan de binnenkant van deze roze holle wanddozen (Hw52-f bw) zit brandwerend materiaal dat uitzet bij hitte en brand. Dit zorgt ervoor dat de doos afgesloten wordt en dat de branddoorslag vertraagd wordt. De verhogingsrand zorgt ervoor dat deze wandcontactdoos op de juiste manier in een tegelwand komt te zitten. De kindvriendelijke klepjes voor het contact zorgen ervoor dat een kind met bijvoorbeeld een peperklipje niet in het stopcontact kan komen. Deze wandcontactdoos is compleet voorgemonteerd door Eleqtron en eenvoudig in een holle wand te plaatsen. De B2CA aansluitsnoer aan dit WCD zorgt ervoor dat er gemakkelijk doorgelust kan worden. Doordat dit product prefab wordt aangeleverd, kan er tijdswinst geboekt worden op de montage.

Artikelcode:	2.GIE2W.364.H4
Laatst gewijzigd:	01-05-2023
Merk:	Qneqt
Serie:	Stekerbaar Schakelmateriaal GIRA
Type:	Gira E2, stekerbaar
ETIM Groep:	EG000013
	Installatieschakelaarprogramma's
ETIM Class:	EC002851
	Hollewanddoos met voorgemonteerd schakelmateriaal

Specificaties

Uitvoering	4-voudig	Aantal contactdozen	4
Montagerichting	Horizontaal	RAL-nummer (vergelijkbaar)	9010
Uitvoering wandcontactdoos	Randaarde (type F) (uitlopend)	Nom. spanning	250 Volt
Uitvoering schakelaar	Geen	Nom. stroom wandcontactdoos	16 Ampère
Drukvlakschakelaar	Nee		
Met verlichting	Nee		
Kleur schakelmateriaal	Overig		
Beschermingsgraad (IP)	IP21		
Met aansluitkabel	Nee		

Verpakkingsinformatie

Gewicht:	0 Gram
Verpakkingsvorm:	
CBS-code:	