

## GIRA E2 Wit Glanzend – WSS BW H4



De ophoogrand is uitermate geschikt voor een tegelwand. De brandwerende hollewanddoos van ABB zorgt ervoor dat de branddoorslag wordt vertraagd. Aan de binnenkant zit namelijk brandwerend materiaal dat uitzet bij hitte en brand. Met deze wisselschakelaar kun je een lamp aan- of uitzetten. Zo is deze schakelaar uitermate geschikt voor enkelvoudige schakelingen in een toilet, badkamer en overige ruimtes met slechts 1 schakelaar. Deze schakelaar is ook toepasbaar in een hotelschakeling. Zo kun je één lichtpunt bedienen vanaf twee wisselschakelaars. Aan de hand van de onderstaande technische tekeningen is de installatie van deze schakelaar een fluitje van een cent. Aangezien dit artikel prefab aangeleverd wordt door Eleqtron, kan er aanzienlijk veel tijdswinst geboekt worden op de montage.

Artikelcode:	<b>2.GIE2W.S301.H4</b>
Laatst gewijzigd:	01-05-2023
Merk:	Qneqt
Serie:	Stekerbaar Schakelmateriaal GIRA
Type:	Gira E2, stekerbaar
ETIM Groep:	EG000013
	Installatieschakelaarprogramma's
ETIM Class:	EC002851
	Hollewanddoos met voorgesmonteerd schakelmateriaal

### Specificaties

Uitvoering	1-voudig	Aantal contactdozen	1
Montagerichting	Horizontaal	Aantal schakelaars	1
Uitvoering wandcontactdoos	Geen	RAL-nummer (vergelijkbaar)	9010
Uitvoering schakelaar	Wisselschakelaar	Nom. spanning	250 Volt
Bedieningswijze	Wip/drukker	Nom. stroom wandcontactdoos	10 Ampère
Drukvlakschakelaar	Nee		
Met verlichting	Nee		
Kleur schakelmateriaal	Overig		
Beschermingsgraad (IP)	IP21		
Met aansluitkabel	Nee		

### Verpakkingsinformatie

Gewicht:	0 Gram
Verpakkingsvorm:	
CBS-code:	