

GIRA E2 Wit Glanzend – KRUIS BW



De hollewanddoos van dit schakelmateriaal is brandwerend, wat ervoor zorgt dat de branddoorslag wordt vertraagd. Aan de binnenkant van deze ABB hollewanddoos zit namelijk brandwerend materiaal. Dit materiaal zet uit bij hitte en brand en dit zorgt ervoor dat de doos wordt afgesloten. Deze kruisschakelaar wordt gebruikt in combinatie met twee wisselschakelaars om één lichtpunt te kunnen bedienen. Dit komt vaak voor in slaapkamers van hotels, waar vaak één schakelaar bij de deur te vinden is en twee naast het bed. Met deze schakelaars is het licht aan het plafond te bedienen. In de onderstaande technische tekening wordt dit overzichtelijke vormgegeven en dit zal de installatie ervan vergemakkelijken. Met dit product kan er aanzienlijk veel tijdswinst geboekt worden op de montage, omdat je zelf geen losse onderdelen hoeft te assembleren.

Artikelcode:	2.GIE2W.S321
Laatst gewijzigd:	01-05-2023
Merk:	Qneqt
Serie:	Stekerbaar Schakelmateriaal GIRA
Type:	Gira E2, stekerbaar
ETIM Groep:	EG000013
	Installatieschakelaarprogramma's
ETIM Class:	EC002851
	Hollewanddoos met voorge monteerd schakelmateriaal

Specificaties

Uitvoering	1-voudig	Aantal contactdozen	1
Montagerichting	Horizontaal	Aantal schakelaars	1
Uitvoering wandcontactdoos	Geen	RAL-nummer (vergelijkbaar)	9010
Uitvoering schakelaar	Overig	Nom. spanning	250 Volt
Bedieningswijze	Wip/drukker	Nom. stroom wandcontactdoos	10 Ampère
Drukvlakschakelaar	Nee		
Met verlichting	Nee		
Kleur schakelmateriaal	Overig		
Beschermingsgraad (IP)	IP21		
Met aansluitkabel	Nee		

Verpakkingsinformatie

Gewicht:	0 Gram
Verpakkingsvorm:	
CBS-code:	