

GIRA E2 Wit Glanzend – WSS-WSS BW 1V WCD



Deze wissel wisselschakelaar bevat twee wisselschakelaars in één frame. Met deze schakelaar kan er een hotelschakeling gecreëerd worden. Vanaf verschillende schakelpunten kan er dan een lamp bediend worden. Een voorbeeld hiervan is een schakelaar onder de trap, waarmee 1 halve wip gebruikt wordt om het licht in een gang aan te zetten en de andere om het licht bovenaan de trap aan te zetten. Het licht kan eventueel boven weer uitgezet worden met behulp van een wisselschakelaar. Deze uitvoering beschikt tevens over een enkelvoudige wandcontactdoos met een mooi afdekraam van de Future Studio serie. De hollewanddozen die gebruikt worden voor dit schakelmateriaal beschikken aan de binnenkant over brandwerend materiaal. Dit materiaal zet uit bij hitte en daardoor wordt de doos afgesloten. Hiermee speel je in op de aangescherpte regels voor brandwerendheid. Aangezien dit artikel prefab wordt aangeleverd, kan er enorme tijdswinst geboekt worden op de montage.

Artikelcode:	2.GIE2W.S371.351
Laatst gewijzigd:	01-05-2023
Merk:	Qneqt
Serie:	Stekerbaar Schakelmateriaal GIRA
Type:	Gira E2, stekerbaar
ETIM Groep:	EG000013
	Installatieschakelaarprogramma's
ETIM Class:	EC002851
	Hollewanddoos met voormonteerd schakelmateriaal

Specificaties

Uitvoering	2-voudig	Aantal contactdozen	2
Montagerichting	Horizontaal	Aantal schakelaars	1
Uitvoering wandcontactdoos	Randaarde (type F) (uitlopend)	RAL-nummer (vergelijkbaar)	9010
Uitvoering schakelaar	Overig	Nom. spanning	250 Volt
Bedieningswijze	Wip/drukker	Nom. stroom wandcontactdoos	16 Ampère
Drukvlakschakelaar	Nee		
Met verlichting	Nee		
Kleur schakelmateriaal	Overig		
Beschermingsgraad (IP)	IP21		
Met aansluitkabel	Nee		

Verpakkingsinformatie

Gewicht:	0 Gram
Verpakkingsvorm:	
CBS-code:	