

GIRA E2 Zwart Mat – 4V WCD BW H4



Deze uitvoering beschikt tevens over een brandwerende hollewanddoos en een ophoogrand. Hiermee speel je in op de aangescherpte regels voor brandwerendheid. In de binnenkant van de hollewanddoos zit brandwerend materiaal dat uitzet bij hitte en brand. Dit zorgt ervoor dat de doos wordt afgesloten en dat de branddoorslag wordt vertraagd. De ophoogrand is uitermate geschikt voor ruimtes met een tegelwand. Denk hierbij aan keukens, badkamers en toiletten. Met zo'n verhogingsrand zal de doos op de juiste manier in de tegels komen te zitten. De stekerbare wandcontactdoos is voorzien van ABB hollewanddozen (Hw52-f bw) met een boormaat van Ø 76mm. Deze viervoudige wandcontactdoos wordt volledig prefab aangeleverd inclusief B2CA aansluitsnoer en vergrendeling. Hiermee boek je tijdswinst op de montage!

| | |
|-------------------|---|
| Artikelcode: | 2.GIE2ZM.354.H4 |
| Laatst gewijzigd: | 01-05-2023 |
| Merk: | Qneqt |
| Serie: | Stekersbaar Schakelmateriaal GIRA |
| Type: | Gira E2, stekersbaar |
| ETIM Groep: | EG000013 |
| | Installatieschakelaarprogramma's |
| ETIM Class: | EC002851 |
| | Hollewanddoos met voormonteerd schakelmateriaal |

Specificaties

| | | | |
|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------|
| Uitvoering | 4-voudig | Aantal contactdozen | 4 |
| Montagerichting | Horizontaal | RAL-nummer (vergelijkbaar) | 9001 |
| Uitvoering wandcontactdoos | Randaarde (type F) (uitlopend) | Nom. spanning | 250 Volt |
| Uitvoering schakelaar | Geen | Nom. stroom wandcontactdoos | 16 Ampère |
| Drukvlakschakelaar | Nee | | |
| Met verlichting | Nee | | |
| Kleur schakelmateriaal | Overig | | |
| Beschermingsgraad (IP) | IP21 | | |
| Met aansluitkabel | Nee | | |

Verpakkingsinformatie

| | |
|------------------|--------|
| Gewicht: | 0 Gram |
| Verpakkingsvorm: | |
| CBS-code: | |