

GIRA E2 Zwart Mat – 3V WCD BW KV H4



Hiermee speel je in op de aangescherpte regels voor brandwerendheid. In de binnenkant van de hollewandoos (Hw52-f bw) zit brandwerend materiaal dat uitzet bij hitte en brand. Dit zorgt ervoor dat de doos wordt afgesloten en dat de branddoorslag wordt vertraagd. De verhogingsrand zorgt ervoor dat het afdekraam egaal is met de wand. Ideaal voor ruimtes met een tegelwand, denk hierbij aan toiletten, badkamers of keukens. De kindvriendelijke beveiligingsklepjes in de stopcontacten zorgen ervoor dat kinderen niet zomaar hun vingers in het contact kunnen steken. Deze kindvriendelijke, 3-voudige wandcontactdoos wordt volledig prefab aangeleverd inclusief vergrendeling. Met dit product kan er aanzienlijk veel tijdswinst geboekt worden op de montage, omdat je zelf geen losse onderdelen hoeft te assembleren.

Artikelcode:	2.GIE2ZM.363.H4
Laatst gewijzigd:	01-05-2023
Merk:	Qneqt
Serie:	Stekerbaar Schakelmateriaal GIRA
Type:	Gira E2, stekerbaar
ETIM Groep:	EG000013
	Installatieschakelaarprogramma's
ETIM Class:	EC002851
	Hollewandoos met voorgeassembleerd schakelmateriaal

Specificaties

Uitvoering	3-voudig	Aantal contactdozen	3
Montagerichting	Horizontaal	RAL-nummer (vergelijkbaar)	9001
Uitvoering wandcontactdoos	Randaarde (type F) (uitlopend)	Nom. spanning	250 Volt
Uitvoering schakelaar	Geen	Nom. stroom wandcontactdoos	16 Ampère
Drukvlakschakelaar	Nee		
Met verlichting	Nee		
Kleur schakelmateriaal	Overig		
Beschermingsgraad (IP)	IP21		
Met aansluitkabel	Nee		

Verpakkingsinformatie

Gewicht:	0 Gram
Verpakkingsvorm:	
CBS-code:	