

GIRA E2 Zwart Mat – KRUIS BW



De hollewanddoos van dit schakelmateriaal is brandwerend, wat ervoor zorgt dat de branddoorslag wordt vertraagd. Aan de binnenkant van deze ABB hollewanddoos zit namelijk brandwerend materiaal. Dit materiaal zet uit bij hitte en brand en dit zorgt ervoor dat de doos wordt afgesloten. Deze kruisschakelaar wordt gebruikt in combinatie met twee wisselschakelaars om één lichtpunt te kunnen bedienen. Dit komt vaak voor in slaapkamers van hotels, waar vaak één schakelaar bij de deur te vinden is en twee naast het bed. Met deze schakelaars is het licht aan het plafond te bedienen. In de onderstaande technische tekening wordt dit overzichtelijke vormgegeven en dit zal de installatie ervan vergemakkelijken. Met dit product kan er aanzienlijk veel tijdswinst geboekt worden op de montage, omdat je zelf geen losse onderdelen hoeft te assembleren.

| | |
|-------------------|--|
| Artikelcode: | 2.GIE2ZM.S321 |
| Laatst gewijzigd: | 01-05-2023 |
| Merk: | Qneqt |
| Serie: | Stekerbaar Schakelmateriaal GIRA |
| Type: | Gira E2, stekerbaar |
| ETIM Groep: | EG000013 |
| | Installatieschakelaarprogramma's |
| ETIM Class: | EC002851 |
| | Hollewanddoos met voorgeassembleerd schakelmateriaal |

Specificaties

| | | | |
|----------------------------|-------------|-----------------------------|-----------|
| Uitvoering | 1-voudig | Aantal contactdozen | 1 |
| Montagerichting | Horizontaal | Aantal schakelaars | 1 |
| Uitvoering wandcontactdoos | Geen | RAL-nummer (vergelijkbaar) | 9001 |
| Uitvoering schakelaar | Overig | Nom. spanning | 250 Volt |
| Bedieningswijze | Wip/drukker | Nom. stroom wandcontactdoos | 10 Ampère |
| Drukvlakschakelaar | Nee | | |
| Met verlichting | Nee | | |
| Kleur schakelmateriaal | Overig | | |
| Beschermingsgraad (IP) | IP21 | | |
| Met aansluitkabel | Nee | | |

Verpakkingsinformatie

| | |
|------------------|--------|
| Gewicht: | 0 Gram |
| Verpakkingsvorm: | |
| CBS-code: | |