

## GIRA Standaard 55 Wit Glanzend – 1V WCD BW



In deze roze hollewanddoos (Hw52-f bw) zit speciaal brandwereld materiaal dat expandeert bij stralingshitte. Dit zorgt ervoor dat de WCD wordt afgesloten en de branddoorslag vertraagd wordt. Deze wandcontactdoos wordt compleet prefab gemonteerd door Eleqtron en is eenvoudig in een hollewand te plaatsen. Met dit product boek je enorme tijdswinst op de montage, omdat je zelf geen losse componenten hoeft te assembleren. Deze variant is ook beschikbaar in een tweevoudige uitvoering. Deze variant is ook beschikbaar in een kindvriendelijke uitvoering.

Artikelcode:	<b>2.GISTAW.351</b>
Laatst gewijzigd:	01-05-2023
Merk:	Qneqt
Serie:	Stekerbaar Schakelmateriaal GIRA
Type:	Gira Standaard 55, stekerbaar
ETIM Groep:	EG000013
	Installatieschakelaarprogramma's
ETIM Class:	EC002851
	Hollewanddoos met voorgesmonteerd schakelmateriaal

### Specificaties

Uitvoering	1-voudig	Aantal contactdozen	1
Montagerichting	Horizontaal	RAL-nummer (vergelijkbaar)	9010
Uitvoering wandcontactdoos	Randaarde (type F) (uitlopend)	Nom. spanning	250 Volt
Uitvoering schakelaar	Geen	Nom. stroom wandcontactdoos	16 Ampère
Drukvlakschakelaar	Nee		
Met verlichting	Nee		
Kleur schakelmateriaal	Overig		
Beschermingsgraad (IP)	IP21		
Met aansluitkabel	Nee		

### Verpakkingsinformatie

Gewicht:	0 Gram
Verpakkingsvorm:	
CBS-code:	