

## GIRA Standaard 55 Wit Glanzend – 2V WCD 1V Leeg BW



De ABB hollewanddozen (Hw52-f bw) zijn brandwerend. Aan de binnenkant zit namelijk brandwerend materiaal dat uitzet bij hitte en brand. Dit zorgt ervoor dat de doos wordt afgesloten en de branddoorslag vertraagd wordt. Dit product is compleet voorgesmonteerd door Eleqtron en eenvoudig in een hollewand te plaatsen. Aan dit product zit tevens een 0,30 cm Qneqt aansluitsnoer, waarmee er gemakkelijk doorgelust kan worden naar andere stekerbare componenten. Deze variant is ook beschikbaar met een enkelvoudige uitvoering WCD uitvoering.

Artikelcode:	<b>2.GISTAW.352.1L</b>
Laatst gewijzigd:	01-05-2023
Merk:	Qneqt
Serie:	Stekerbaar Schakelmateriaal GIRA
Type:	Gira Standaard 55, stekerbaar
ETIM Groep:	EG000013
	Installatieschakelaarprogramma's
ETIM Class:	EC002851
	Hollewanddoos met voorgesmonteerd schakelmateriaal

### Specificaties

Uitvoering	3-voudig	Aantal contactdozen	3
Montagerichting	Horizontaal	RAL-nummer (vergelijkbaar)	9010
Uitvoering wandcontactdoos	Randaarde (type F) (uitlopend)	Nom. spanning	250 Volt
Uitvoering schakelaar	Geen	Nom. stroom wandcontactdoos	16 Ampère
Drukvlakschakelaar	Nee		
Met verlichting	Nee		
Kleur schakelmateriaal	Overig		
Beschermingsgraad (IP)	IP21		
Met aansluitkabel	Nee		

### Verpakkingsinformatie

Gewicht:	0 Gram
Verpakkingsvorm:	
CBS-code:	