

GIRA Standaard 55 Wit Glanzend – 2V WCD BW H4



Aan de binnenkant van de roze hollewanddoos zit brandwerend materiaal dat uitzet bij hitte of brand. Hierdoor wordt de branddoorslag vertraagd. De stekerbare wandcontactdoos is voorzien van ABB hollewanddozen (Hw52-f bw) met een boormaat van Ø 76mm. De verhogingsrand is ideaal voor montage in badkamers of toiletten. In deze ruimtes wordt vaak gebruik gemaakt van tegels en deze verhogingsrand zorgt ervoor dat ze hierin perfect komen te hangen. Deze tweevoudige wandcontactdoos wordt volledig prefab aangeleverd, inclusief vergrendeling. Met behulp van de aansluitsnoer is deze wandcontactdoos volledig stekbaar. Met dit product kan er aanzienlijk veel tijdswinst geboekt worden op de montage, omdat je zelf geen losse onderdelen hoeft te assembleren.

| | |
|-------------------|---|
| Artikelcode: | 2.GISTAW.352.H4 |
| Laatst gewijzigd: | 01-05-2023 |
| Merk: | Qneqt |
| Serie: | Stekbaar Schakelmateriaal GIRA |
| Type: | Gira Standaard 55, stekbaar |
| ETIM Groep: | EG000013 |
| | Installatieschakelaarprogramma's |
| ETIM Class: | EC002851 |
| | Hollewanddoos met voorgemonteerd schakelmateriaal |

Specificaties

| | | | |
|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------|
| Uitvoering | 2-voudig | Aantal contactdozen | 2 |
| Montagerichting | Horizontaal | RAL-nummer (vergelijkbaar) | 9010 |
| Uitvoering wandcontactdoos | Randaarde (type F) (uitlopend) | Nom. spanning | 250 Volt |
| Uitvoering schakelaar | Geen | Nom. stroom wandcontactdoos | 16 Ampère |
| Drukvlakschakelaar | Nee | | |
| Met verlichting | Nee | | |
| Kleur schakelmateriaal | Overig | | |
| Beschermingsgraad (IP) | IP21 | | |
| Met aansluitkabel | Nee | | |

Verpakkingsinformatie

| | |
|------------------|--------|
| Gewicht: | 0 Gram |
| Verpakkingsvorm: | |
| CBS-code: | |