

GIRA Standaard 55 Wit Glanzend – 3V WCD BW H4



Aan de binnenkant van de roze hollewanddoos zit brandwerend materiaal dat uitzet bij hitte en brand. Dit zorgt ervoor dat de branddoorslag aanzienlijk vertraagd wordt. De verhogingsrand zorgt ervoor dat deze WCD perfect in een tegelwand komt te hangen. Zonder zo'n ophoogrand kan het raam niet netjes worden aangesloten op de rest van de WCD. De B2CA aansluitsnoer aan de WCD zorgt ervoor dat er in de wand doorgelust kan worden. Dit product is compleet voorgeassembleerd (prefab) door Eleqtron en eenvoudig in een hollewand te plaatsen. Hiermee boek je tijdswinst op de montage.

Artikelcode:	2.GISTAW.353.H4
Laatst gewijzigd:	01-05-2023
Merk:	Qneqt
Serie:	Stekerbaar Schakelmateriaal GIRA
Type:	Gira Standaard 55, stekerbaar
ETIM Groep:	EG000013
	Installatieschakelaarprogramma's
ETIM Class:	EC002851
	Hollewanddoos met voorgeassembleerd schakelmateriaal

Specificaties

Uitvoering	3-voudig	Aantal contactdozen	3
Montagerichting	Horizontaal	RAL-nummer (vergelijkbaar)	9010
Uitvoering wandcontactdoos	Randaarde (type F) (uitlopend)	Nom. spanning	250 Volt
Uitvoering schakelaar	Geen	Nom. stroom wandcontactdoos	16 Ampère
Drukvlakschakelaar	Nee		
Met verlichting	Nee		
Kleur schakelmateriaal	Overig		
Beschermingsgraad (IP)	IP21		
Met aansluitkabel	Nee		

Verpakkingsinformatie

Gewicht:	0 Gram
Verpakkingsvorm:	
CBS-code:	