

## GIRA Standaard 55 Wit Glanzend – 3V WCD BW



Met deze brandwerende doos, speel je perfect in op de aangescherpte regels voor brandwerendheid. In de binnenkant van deze ABB hollewanddozen zit brandwerend materiaal dat uitzet bij hitte en brand. Dit zorgt ervoor dat de doos uiteindelijk wordt afgesloten. De B2CA aansluitsnoer aan de WCD maakt het doorlussen naar andere stekerbare componenten mogelijk. Dit product is compleet voorgeassembleerd (prefab) door Eleqtron en eenvoudig in een hollewand te plaatsen. Dit zal zorgen voor enorme tijdsinstellingen op de montage.

Artikelcode:	<b>2.GISTAW.353</b>
Laatst gewijzigd:	01-05-2023
Merk:	Qneqt
Serie:	Stekerbaar Schakelmateriaal GIRA
Type:	Gira Standaard 55, stekerbaar
ETIM Groep:	EG000013
	Installatieschakelaarprogramma's
ETIM Class:	EC002851
	Hollewanddoos met voorgeassembleerd schakelmateriaal

### Specificaties

Uitvoering	3-voudig	Aantal contactdozen	3
Montagerichting	Horizontaal	RAL-nummer (vergelijkbaar)	9010
Uitvoering wandcontactdoos	Randaarde (type F) (uitlopend)	Nom. spanning	250 Volt
Uitvoering schakelaar	Geen	Nom. stroom wandcontactdoos	16 Ampère
Drukvlakschakelaar	Nee		
Met verlichting	Nee		
Kleur schakelmateriaal	Overig		
Beschermingsgraad (IP)	IP21		
Met aansluitkabel	Nee		

### Verpakkingsinformatie

Gewicht:	0 Gram
Verpakkingsvorm:	
CBS-code:	