

GIRA Standaard 55 Wit Glanzend – 1V WCD 1V Leeg KV BW



De WCD is kindvriendelijk, wat inhoudt dat de stopcontacten zijn voorzien van afdekklepjes. Hierdoor wordt direct contact vermeden. De ABB hollewanddozen (Hw52-f bw) zijn brandwerend. Aan de binnenkant zit namelijk brandwerend materiaal dat uitzet bij hitte en brand. Dit zorgt ervoor dat de doos wordt afgesloten en de branddoorslag vertraagd wordt. Dit product is volledig voorgemonteerd en voorzien van een 0,30 cm Qneqt B2CA aansluitsnoer. Hierdoor eenvoudig in een hollewand te plaatsen en door te lussen naar andere stekerbare componenten.

Artikelcode:	2.GISTAW.361.1L
Laatst gewijzigd:	01-05-2023
Merk:	Qneqt
Serie:	Stekerbaar Schakelmateriaal GIRA
Type:	Gira Standaard 55, stekerbaar
ETIM Groep:	EG000013
	Installatieschakelaarprogramma's
ETIM Class:	EC002851
	Hollewanddoos met voorgemonteerd schakelmateriaal

Specificaties

Uitvoering	2-voudig	Aantal contactdozen	2
Montagerichting	Horizontaal	RAL-nummer (vergelijkbaar)	9010
Uitvoering wandcontactdoos	Randaarde (type F) (uitlopend)	Nom. spanning	250 Volt
Uitvoering schakelaar	Geen	Nom. stroom wandcontactdoos	16 Ampère
Drukvlakschakelaar	Nee		
Met verlichting	Nee		
Kleur schakelmateriaal	Overig		
Beschermingsgraad (IP)	IP21		
Met aansluitkabel	Nee		

Verpakkingsinformatie

Gewicht:	0 Gram
Verpakkingsvorm:	
CBS-code:	