

## GIRA Standaard 55 Wit Glanzend – 2V WCD BW KV H4



Ook speel je in op de aangescherpte regels voor brandwerendheid. In de binnenkant van deze ABB hollewanddozen (Hw52-f bw) zit brandwerend materiaal dat uitzet bij hitte en brand. Dit zorgt ervoor dat de doos uiteindelijk wordt afgesloten. De verhogingsrand zorgt ervoor dat je afdekraam egaal is met de tegelwand. De beveiligingsklepjes in de stopcontacten zorgen ervoor dat kinderen niet met hun vingers bij het contact kunnen komen. Deze kindvriendelijke, tweevoudige wandcontactdoos wordt volledig prefab aangeleverd inclusief vergrendeling. Met dit product kan er aanzienlijk veel tijdswinst geboekt worden op de montage, omdat je zelf geen losse onderdelen hoeft te assembleren.

Artikelcode:	<b>2.GISTAW.362.H4</b>
Laatst gewijzigd:	01-05-2023
Merk:	Qneqt
Serie:	Stekerbaar Schakelmateriaal GIRA
Type:	Gira Standaard 55, stekerbaar
ETIM Groep:	EG000013
	Installatieschakelaarprogramma's
ETIM Class:	EC002851
	Hollewanddoos met voorgesmonteerd schakelmateriaal

### Specificaties

Uitvoering	2-voudig	Aantal contactdozen	2
Montagerichting	Horizontaal	RAL-nummer (vergelijkbaar)	9010
Uitvoering wandcontactdoos	Randaarde (type F) (uitlopend)	Nom. spanning	250 Volt
Uitvoering schakelaar	Geen	Nom. stroom wandcontactdoos	16 Ampère
Drukvlakschakelaar	Nee		
Met verlichting	Nee		
Kleur schakelmateriaal	Overig		
Beschermingsgraad (IP)	IP21		
Met aansluitkabel	Nee		

### Verpakkingsinformatie

Gewicht:	0 Gram
Verpakkingsvorm:	
CBS-code:	