

GIRA Standaard 55 Wit Glanzend – 2V WCD BW KV



De hollewanddoos (Hw52-f bw) is namelijk voorzien van een speciaal brandwerend materiaal. Dit expandeert bij stralingshitte en brand en sluit zodoende de doos af. De afdekklepjes in de stopcontacten zorgen ervoor dat kinderen niet zomaar met hun vingers bij de contacten kunnen komen. Deze kindvriendelijke, tweevoudige wandcontactdoos wordt volledig prefab aangeleverd door Eleqtron, inclusief vergrendeling. Deze wandcontactdoos is compleet voorgesamonteerd door Eleqtron en eenvoudig in een hollewand te plaatsen. Door deze prefab aanlevering kan je tijdswinst boeken op de totale montagetijd.

Artikelcode:	2.GISTAW.362
Laatst gewijzigd:	01-05-2023
Merk:	Qneqt
Serie:	Stekerbaar Schakelmateriaal GIRA
Type:	Gira Standaard 55, stekerbaar
ETIM Groep:	EG000013
	Installatieschakelaarprogramma's
ETIM Class:	EC002851
	Hollewanddoos met voorgesamonteerd schakelmateriaal

Specificaties

Uitvoering	2-voudig	Aantal contactdozen	2
Montagerichting	Horizontaal	RAL-nummer (vergelijkbaar)	9010
Uitvoering wandcontactdoos	Randaarde (type F) (uitlopend)	Nom. spanning	250 Volt
Uitvoering schakelaar	Geen	Nom. stroom wandcontactdoos	16 Ampère
Drukvlakschakelaar	Nee		
Met verlichting	Nee		
Kleur schakelmateriaal	Overig		
Beschermingsgraad (IP)	IP21		
Met aansluitkabel	Nee		

Verpakkingsinformatie

Gewicht:	0 Gram
Verpakkingsvorm:	
CBS-code:	