

GIRA Standaard 55 Zuiver Wit Glanzend – 4V WCD BW KV



Met deze WCD zit je meteen goed in een hollewand. Ook speel je in op de aangescherpte regels op brandwerendheid van een WCD. Aan de binnenkant van de roze hollewandoos zit namelijk brandwerend materiaal. Dit materiaal zet uit bij hitte en brand en sluit zodoende de doos af. Hierbij beschikt deze doos ook nog over een kindvriendelijk klepje bij de contacten. Deze klepjes zorgen ervoor dat kinderen niet met vingers bij de contacten kunnen komen. De boormaat van deze ABB hollewandozen (Hw52-f bw) is Ø 76mm. Eleqtron levert deze viervoudige wandcontactdoos volledig prefab af, inclusief B2CA aansluitsnoer en vergrendeling.

Artikelcode:	2.GISTAW.364
Laatst gewijzigd:	09-10-2025
EAN-code	8719462995442
Merk:	Qneqt
Serie:	Stekerbaar Schakelmateriaal GIRA
Type:	Gira Standaard 55, stekerbaar
ETIM Groep:	EG000013
	Installatieschakelaarprogramma's
ETIM Class:	EC002851
	Hollewandoos met voorgeïnstalleerd schakelmateriaal

Specificaties

Model	4-voudig	Aantal contactdozen	4
Montagerichting	Horizontaal	Nom. spanning	250 Volt
Uitvoering wandcontactdoos	Randaarde (type F) (vervallen)	Nom. stroom wandcontactdoos	16 Ampère
Uitvoering schakelaar	Geen	RAL-nummer (vergelijkbaar)	9010
Drukvlakschakelaar	✗		
Met verlichting	✗		
Met aansluitkabel	✗		
Kleur schakelmateriaal	Overig		
Beschermingsgraad (IP)	IP21		

Gewicht: 0 Gram

Verpakkingsvorm:

CBS-code: