

GIRA Standaard 55 Wit Glanzend – WSS BW 1V WCD H4



Daarbij beschikt dit schakelmateriaal over een verhogingsrand. De verhogingsrand is uitermate geschikt voor een tegelwand. Met de wisselschakelaar kun je een lamp aan- of uitzetten. Zo is deze schakelaar uitermate geschikt voor enkelvoudige schakelingen in toiletten, badkamers en overige ruimtes met slechts één schakelaar. Deze schakelaar is ook toepasbaar in een hotelschakeling. Zo kun je één lichtpunt bedienen vanaf twee wisselschakelaars. Aan de binnenkant van de hollewanddozen van ABB zit brandwerend materiaal, dat uitzet bij hitte en brand. Zo speel je met dit schakelmateriaal perfect in op de aangescherpte regels voor brandwerendheid. Aangezien dit artikel prefab wordt aangeleverd, kan er enorme tijdwinst geboekt worden op de montage.

Artikelcode:	2.GISTAW.S301.351.H4
Laatst gewijzigd:	01-05-2023
Merk:	Qneqt
Serie:	Stekerbaar Schakelmateriaal GIRA
Type:	Gira Standaard 55, stekerbaar
ETIM Groep:	EG000013
	Installatieschakelaarprogramma's
ETIM Class:	EC002851
	Hollewanddoos met voorgemonteerd schakelmateriaal

Specificaties

Uitvoering	2-voudig	Aantal contactdozen	2
Montagerichting	Horizontaal	Aantal schakelaars	1
Uitvoering wandcontactdoos	Randaarde (type F) (uitlopend)	RAL-nummer (vergelijkbaar)	9010
Uitvoering schakelaar	Wisselschakelaar	Nom. spanning	250 Volt
Bedieningswijze	Wip/drukker	Nom. stroom wandcontactdoos	16 Ampère
Drukvlakschakelaar	Nee		
Met verlichting	Nee		
Kleur schakelmateriaal	Overig		
Beschermingsgraad (IP)	IP21		
Met aansluitkabel	Nee		

Verpakkingsinformatie

Gewicht:	0 Gram
Verpakkingsvorm:	
CBS-code:	