

GIRA Standaard 55 Wit Glanzend – WSS BW 1V WCD H4 KV



Daarbij beschikt dit schakelmateriaal over een verhogingsrand en kindvriendelijke afdekklepjes voor de stopcontacten. De verhogingsrand is uitermate geschikt voor een tegelwand en de afdekklepjes zorgen ervoor dat directe aanraking met het stopcontact vermeden worden. Met de wisselschakelaar kan de lamp aan- of uitgezet worden. Zo is deze schakelaar uitermate geschikt voor enkelvoudige schakelingen in toiletten, badkamers en overige ruimtes met slechts één schakelaar. Deze schakelaar is ook toepasbaar in een hotelschakeling. Zo kun je één lichtpunt bedienen vanaf twee wisselschakelaars. Aan de binnenkant van de hollewandozen van ABB zit brandwerend materiaal, dat uitzet bij hitte en brand. Zo speel je met dit schakelmateriaal perfect in op de aangescherpte regels voor brandwerendheid. Aangezien dit artikel prefab wordt aangeleverd, kan er enorme tijdswinst geboekt worden op de montage.

Artikelcode:	2.GISTAW.S301.361.H4
Laatst gewijzigd:	01-05-2023
Merk:	Qneqt
Serie:	Stekerbaar Schakelmateriaal GIRA
Type:	Gira Standaard 55, stekerbaar
ETIM Groep:	EG000013
	Installatieschakelaarprogramma's
ETIM Class:	EC002851
	Hollewandoos met voormonteerd schakelmateriaal

Specificaties

Uitvoering	2-voudig	Aantal contactdozen	2
Montagerichting	Horizontaal	Aantal schakelaars	1
Uitvoering wandcontactdoos	Randaarde (type F) (uitlopend)	RAL-nummer (vergelijkbaar)	9010
Uitvoering schakelaar	Wisselschakelaar	Nom. spanning	250 Volt
Bedieningswijze	Wip/drukker	Nom. stroom wandcontactdoos	16 Ampère
Drukvlakschakelaar	Nee		
Met verlichting	Nee		
Kleur schakelmateriaal	Overig		
Beschermingsgraad (IP)	IP21		
Met aansluitkabel	Nee		

Verpakkingsinformatie

Gewicht:	0 Gram
Verpakkingsvorm:	
CBS-code:	