

GIRA Standaard 55 Wit Glanzend – WSS BW 1V WCD KV



Ook zit er een enkelvoudige wandcontactdoos in deze uitvoering met een mooi afdekraam uit de Future serie. De wandcontactdoos is kindvriendelijk, wat inhoudt dat de stopcontacten zijn afgedekt met een afdekklepje. Zo kunnen kinderen nog met hun vingers in de contacten komen. De schakelaar is uitermate geschikt voor enkelvoudige schakelingen in een toilet, badkamer en overige ruimtes met slechts één schakelaar. Deze schakelaar is ook te gebruiken in een hotelschakeling. Zo kun je één lichtpunt bedienen vanaf twee wisselschakelaars. De brandwerende holle wanddoos van ABB zorgt ervoor dat de branddoorslag wordt vertraagd. Aan de binnenkant zit namelijk brandwerend materiaal dat uitzet bij hitte en brand. Aangezien dit artikel prefab wordt aangeleverd, kan er enorme tijdswinst geboekt worden op de montage.

Artikelcode:	2.GISTAW.S301.361
Laatst gewijzigd:	01-05-2023
Merk:	Qneqt
Serie:	Stekerbaar Schakelmateriaal GIRA
Type:	Gira Standaard 55, stekerbaar
ETIM Groep:	EG000013
	Installatieschakelaarprogramma's
ETIM Class:	EC002851
	Holle wanddoos met voorgesneden schakelmateriaal

Specificaties

Uitvoering	2-voudig	Aantal contactdozen	2
Montagerichting	Horizontaal	Aantal schakelaars	1
Uitvoering wandcontactdoos	Randaarde (type F) (uitlopend)	RAL-nummer (vergelijkbaar)	9010
Uitvoering schakelaar	Wisselschakelaar	Nom. spanning	250 Volt
Bedieningswijze	Wip/drukker	Nom. stroom wandcontactdoos	16 Ampère
Drukvlakschakelaar	Nee		
Met verlichting	Nee		
Kleur schakelmateriaal	Overig		
Beschermingsgraad (IP)	IP21		
Met aansluitkabel	Nee		

Verpakkingsinformatie

Gewicht:	0 Gram
Verpakkingsvorm:	
CBS-code:	