

GIRA Standaard 55 Wit Glanzend – 1V WSS IN-OUT BW



Deze schakelaar kun je gebruiken als je een enkelpolige schakeling wilt maken. Dit is als het ware dat je 1 schakelaar toepast aan een lampje. Zo gaat er één male snoer ten behoeve van de voeding in en gaat er één female uit naar de lamp. Normaliter zijn schakelaar altijd voorzien van een bruine stekker, die dan vervolgens naar de schakeldoos gaat. Echter is deze uitvoering voorzien van zwarte stekers en werkt het "standalone". Een schakeldoos is hierbij niet nodig. Zo is deze schakelaar uitermate geschikt voor enkelvoudige schakelingen in een toilet, badkamer en overige ruimtes met slechts één schakelaar. De ABB hollewanddoos van deze WCD (Hw52-f bw) is brandwerend. Aan de binnenkant zit namelijk brandwerend materiaal dat uitzet bij hitte en brand. Dit zorgt ervoor dat de doos wordt afgesloten en de branddoorslag vertraagd wordt. Met deze wandcontactdoos speel je in op de strengere eisen op het gebied van brandwerendheid. Het artikel is compleet vo...

Artikelcode:	2.GISTAW.S301.IO
Laatst gewijzigd:	01-05-2023
Merk:	Qneqt
Serie:	Stekerbaar Schakelmateriaal GIRA
Type:	Gira Standaard 55, stekerbaar
ETIM Groep:	EG000013
	Installatieschakelaarprogramma's
ETIM Class:	EC002851
	Hollewanddoos met voormonteerd schakelmateriaal

Specificaties

Uitvoering	1-voudig	Aantal contactdozen	1
Montagerichting	Horizontaal	Aantal schakelaars	1
Uitvoering wandcontactdoos	Geen	RAL-nummer (vergelijkbaar)	9010
Uitvoering schakelaar	Wisselschakelaar	Nom. spanning	250 Volt
Bedieningswijze	Wip/drukker	Nom. stroom wandcontactdoos	10 Ampère
Drukvlakschakelaar	Nee		
Met verlichting	Nee		
Kleur schakelmateriaal	Overig		
Beschermingsgraad (IP)	IP21		
Met aansluitkabel	Nee		

Verpakkingsinformatie

Gewicht:	0 Gram
Verpakkingsvorm:	
CBS-code:	