

GIRA Standaard 55 Wit Glanzend – WSS BW



Aan de binnenkant van deze holle wanddoos van ABB zit brandwerend materiaal. Dit materiaal zet uit bij hitte en brand en zodoende wordt de branddoorslag vertraagd. Zo is deze schakelaar uitermate geschikt voor enkelvoudige schakelingen in een toilet, badkamer en overige ruimtes met slechts 1 schakelaar. Deze schakelaar is ook toepasbaar in een hotelschakeling. Zo kun je één lichtpunt bedienen vanaf twee wisselschakelaars. Aan de hand van de onderstaande technische tekeningen is de installatie van deze schakelaar een fluitje van een cent. Met dit product kan er aanzienlijk veel tijdswinst geboekt worden op de montage, omdat je zelf geen losse onderdelen hoeft te assembleren.

Artikelcode:	2.GISTAW.S301
Laatst gewijzigd:	01-05-2023
Merk:	Qneqt
Serie:	Stekerbaar Schakelmateriaal GIRA
Type:	Gira Standaard 55, stekerbaar
ETIM Groep:	EG000013
	Installatieschakelaarprogramma's
ETIM Class:	EC002851
	Hollewanddoos met voorgesmonteerd schakelmateriaal

Specificaties

Uitvoering	1-voudig	Aantal contactdozen	1
Montagerichting	Horizontaal	Aantal schakelaars	1
Uitvoering wandcontactdoos	Geen	RAL-nummer (vergelijkbaar)	9010
Uitvoering schakelaar	Wisselschakelaar	Nom. spanning	250 Volt
Bedieningswijze	Wip/drukker	Nom. stroom wandcontactdoos	10 Ampère
Drukvlakschakelaar	Nee		
Met verlichting	Nee		
Kleur schakelmateriaal	Overig		
Beschermingsgraad (IP)	IP21		
Met aansluitkabel	Nee		

Verpakkingsinformatie

Gewicht:	0 Gram
Verpakkingsvorm:	
CBS-code:	