

JUNG AS500 Wit – 1V WCD BW H4



Aan de binnenkant van de roze hollewanddoos van ABB zit brandwerend materiaal. Dit materiaal zet uit bij hitte en brand en vertraagd hiermee de branddoorslag. De verhogingsrand is ideaal voor montage in badkamers of toiletten. Met zo'n verhogingsrand zal de doos op de juiste manier in een tegelwand komen te zitten. Er zit tevens een aansluitsnoer aan de WCD om in de wand door te kunnen lussen. Compleet afgemonteerd door Eleqtron en eenvoudig te plaatsen. Met dit product kan er aanzienlijk veel tijdswinst geboekt worden op de montage, omdat je zelf geen losse onderdelen hoeft te assembleren.

Artikelcode:	2.J500W.351.H4
Laatst gewijzigd:	01-12-2023
Merk:	Qneqt
Serie:	Stekerbaar Schakelmateriaal Jung
Type:	Jung AS500, stekerbaar
ETIM Groep:	EG000013
	Installatieschakelaarprogramma's
ETIM Class:	EC002851
	Hollewanddoos met voorgesmonteerd schakelmateriaal

Specificaties

Uitvoering	1-voudig	Aantal contactdozen	1
Montagerichting	Horizontaal	RAL-nummer (vergelijkbaar)	9010
Uitvoering wandcontactdoos	Randaarde (type F) (uitlopend)	Nom. spanning	250 Volt
Uitvoering schakelaar	Geen	Nom. stroom wandcontactdoos	16 Ampère
Drukvlakschakelaar	Nee		
Met verlichting	Nee		
Kleur schakelmateriaal	Overig		
Beschermingsgraad (IP)	IP21		
Met aansluitkabel	Nee		

Verpakkingsinformatie

Gewicht:	0 Gram
Verpakkingsvorm:	
CBS-code:	