

JUNG AS500 Wit – 2V WCD BW H4



Aan de binnenkant van de roze hollewandoos zit brandwerend materiaal dat uitzet bij hitte of brand. Hierdoor wordt de branddoorslag vertraagd. De stekerbare wandcontactdoos is voorzien van ABB hollewandozen (Hw52-f bw) met een boormaat van Ø 76mm. De verhogingsrand is ideaal voor montage in badkamers of toiletten. In deze ruimtes wordt vaak gebruik gemaakt van tegels en deze verhogingsrand zorgt ervoor dat ze hierin perfect komen te hangen. Deze tweevoudige wandcontactdoos wordt volledig prefab aangeleverd, inclusief vergrendeling. Met behulp van de aansluitsnoer is deze wandcontactdoos volledig stekbaar. Met dit product kan er aanzienlijk veel tijdswinst geboekt worden op de montage, omdat je zelf geen losse onderdelen hoeft te assembleren.

Artikelcode:	2.J500W.352.H4
Laatst gewijzigd:	01-12-2023
Merk:	Qneqt
Serie:	Stekbaar Schakelmateriaal Jung
Type:	Jung AS500, stekbaar
ETIM Groep:	EG000013
	Installatieschakelaarprogramma's
ETIM Class:	EC002851
	Hollewandoos met voorgemonteerd schakelmateriaal

Specificaties

Uitvoering	2-voudig	Aantal contactdozen	2
Montagerichting	Horizontaal	RAL-nummer (vergelijkbaar)	9010
Uitvoering wandcontactdoos	Randaarde (type F) (uitlopend)	Nom. spanning	250 Volt
Uitvoering schakelaar	Geen	Nom. stroom wandcontactdoos	16 Ampère
Drukvlakschakelaar	Nee		
Met verlichting	Nee		
Kleur schakelmateriaal	Overig		
Beschermingsgraad (IP)	IP21		
Met aansluitkabel	Nee		

Verpakkingsinformatie

Gewicht:	0 Gram
Verpakkingsvorm:	
CBS-code:	