

JUNG AS500 Wit – 2V WCD 1V Leeg KV BW



De ABB hollewanddozen (Hw52-f bw) zijn brandwerend. Aan de binnenkant zit namelijk brandwerend materiaal dat uitzet bij hitte en brand. Dit zorgt ervoor dat de doos wordt afgesloten en de branddoorslag vertraagd wordt. Met deze wandcontactdoos speel je in op de strengere eisen op het gebied van brandwerendheid. Dit product is compleet voorgemonteerd en kindvriendelijk, wat inhoudt dat de stopcontacten zijn voorzien van afdekklepjes. Direct contact met de stopcontacten wordt hiermee vermeden. Dit product is volledig voorgemonteerd en voorzien van een 0,30 cm Qneqt B2CA aansluitsnoer. Hierdoor eenvoudig in een hollewand te plaatsen en door te steken naar andere stekerbare componenten.

| | |
|-------------------|---|
| Artikelcode: | 2.J500W.362.1L |
| Laatst gewijzigd: | 01-12-2023 |
| Merk: | Qneqt |
| Serie: | Stekerbaar Schakelmateriaal Jung |
| Type: | Jung AS500, stekerbaar |
| ETIM Groep: | EG000013 |
| | Installatieschakelaarprogramma's |
| ETIM Class: | EC002851 |
| | Hollewanddoos met voorgemonteerd schakelmateriaal |

Specificaties

| | | | |
|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------|
| Uitvoering | 3-voudig | Aantal contactdozen | 3 |
| Montagerichting | Horizontaal | RAL-nummer (vergelijkbaar) | 9010 |
| Uitvoering wandcontactdoos | Randaarde (type F) (uitlopend) | Nom. spanning | 250 Volt |
| Uitvoering schakelaar | Geen | Nom. stroom wandcontactdoos | 16 Ampère |
| Drukvlakschakelaar | Nee | | |
| Met verlichting | Nee | | |
| Kleur schakelmateriaal | Overig | | |
| Beschermingsgraad (IP) | IP21 | | |
| Met aansluitkabel | Nee | | |

Verpakkingsinformatie

| | |
|------------------|--------|
| Gewicht: | 0 Gram |
| Verpakkingsvorm: | |
| CBS-code: | |