

JUNG AS500 Wit – WSS BW H4



De ophoogrand is uitermate geschikt voor een tegelwand. De brandwerende hollewanddoos van ABB zorgt ervoor dat de branddoorslag wordt vertraagd. Aan de binnenkant zit namelijk brandwerend materiaal dat uitzet bij hitte en brand. Met deze wisselschakelaar kun je een lamp aan- of uitzetten. Zo is deze schakelaar uitermate geschikt voor enkelvoudige schakelingen in een toilet, badkamer en overige ruimtes met slechts 1 schakelaar. Deze schakelaar is ook toepasbaar in een hotelschakeling. Zo kun je één lichtpunt bedienen vanaf twee wisselschakelaars. Aan de hand van de onderstaande technische tekeningen is de installatie van deze schakelaar een fluitje van een cent. Aangezien dit artikel prefab aangeleverd wordt door Eleqtron, kan er aanzienlijk veel tijdswinst geboekt worden op de montage.

| | |
|-------------------|---|
| Artikelcode: | 2.J500W.S301.H4 |
| Laatst gewijzigd: | 01-12-2023 |
| Merk: | Qneqt |
| Serie: | Stekerbaar Schakelmateriaal Jung |
| Type: | Jung AS500, stekerbaar |
| ETIM Groep: | EG000013 |
| | Installatieschakelaarprogramma's |
| ETIM Class: | EC002851 |
| | Hollewanddoos met voorgesneden schakelmateriaal |

Specificaties

| | | | |
|----------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|
| Uitvoering | 1-voudig | Aantal contactdozen | 1 |
| Montagerichting | Horizontaal | Aantal schakelaars | 1 |
| Uitvoering wandcontactdoos | Geen | RAL-nummer (vergelijkbaar) | 9010 |
| Uitvoering schakelaar | Wisselschakelaar | Nom. spanning | 250 Volt |
| Bedieningswijze | Wip/drukker | Nom. stroom wandcontactdoos | 10 Ampère |
| Drukvlakschakelaar | Nee | | |
| Met verlichting | Nee | | |
| Kleur schakelmateriaal | Overig | | |
| Beschermingsgraad (IP) | IP21 | | |
| Met aansluitkabel | Nee | | |

Verpakkingsinformatie

| | |
|------------------|--------|
| Gewicht: | 0 Gram |
| Verpakkingsvorm: | |
| CBS-code: | |